

齿轮泵,不锈钢齿轮泵,5立方齿轮泵

产品名称	齿轮泵,不锈钢齿轮泵,5立方齿轮泵
公司名称	沧州鑫胜达泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫胜达 型号:KCB83.3 材质:不锈钢
公司地址	河北省泊头市开发区一号路
联系电话	86-03178286344 15100798784

产品详情

kcb系列齿轮油泵适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cst)的润滑油或性质类似润滑油的其它液体。

应用范围

在输油系统中可用作传输、增压泵；

在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；

在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵；

在一切工业领域中，均可作润滑油泵用；

结构特点

本系列齿轮油泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。

泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

性能参数表

型号	流量 q	转速 n	排出压力 p	必需汽蚀余	效率 %	电动机
----	------	------	--------	-------	------	-----

	m ³ /h	l/min	功率kw	r/min	型号	量 r m		
kcb-18.3	1.1	18.3	1400	1.45	5	44	1.5	y90l-4
2cy-1.1/1.45								
kcb-33.3	2	33.3	1420	1.45	5	44	2.2	y100l1-4
2cy-2/1.45								
kcb-55	3.3	55	1400	0.33	7	41	1.5	y90l-4
2cy-3.3/0.33								
kcb-83.3	5	83.3	1420	0.33	7	43	2.2	y100l1-4
2cy-5/0.33								
kcb-135	8	135	940	0.33	5	46	2.2	y112m-6
2cy-8/0.33								
kcb-200	12	200	1440	0.33	5	46	4	y112m-4
2cy-12/0.33								
kcb-300	18	300	960	0.36	5	42	5.5	y132m2-6
2cy-18/0.36								
kcb-483.3	29	483.3	1440	0.36	5.5	42	11	y160m-4
2cy-29/0.36								
kcb-633	38	633	970	0.28	6	43	11	y160l-6

本产品的品牌是鑫胜达，型号是KCB83.3，材质是不锈钢，原理是齿轮泵，用途是化工泵，性能是耐磨，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是5（m³/h），转速是1440，排出压力是0.33（Mpa），效率是59（%），必需汽蚀余量是5（m），适用范围是在输油系统中可用作传输、增压泵；规格是KCB-83.3