

MB皮带齿轮泵/输油泵 盛源

产品名称	MB皮带齿轮泵/输油泵 盛源
公司名称	东莞市莞城百星油泵经营部
价格	面议
规格参数	品牌:盛源 型号:MB-1C 材质:铸铁
公司地址	东莞市莞城环中路63号
联系电话	86-076922479866 13006839345

产品详情

用途

适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cst)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。

应用范围

mb系列齿轮泵，齿轮材料为铸铁。主要用于抽送水，煤油，轻油，熏油，机械油等。b型泵用齿轮材料为黄铜，主要用于抽送盐水，弱酸和其他多种化学物的液体。

结构特点

mb系列齿轮泵是一种高效节能产品，它具有设计合理，结构紧凑，重量轻，使用，维修方便等优点。该系列齿轮材料为铸铁，c型泵用齿轮为铸铁。

性能参数

mb型齿轮泵性能参数

functional data of mb series gear pumps

		流量			
		capacity q			
序号	型号	l/min	排除压力	进出口径	功率
no	model		exhaust pressure p(m/p)	import and export drive(mm)	power(kw)
1	mb-1/2-c	16	0.2-0.4	15	0.22
2	mb-3/4-c	39	0.2-0.4	20	0.37
3	mb-1-c	56	0.2-0.4	25	0.75
4	mb-11/2-c	100	0.2-0.4	40	1.7
5	mb-2-c	160	0.2-0.4	50	2.6
6	mb-3-c	320	0.2-0.4	80	5.5
7	cb11/2-11/2	120	0.6	40	5.5
8	cb2-2	150	0.6	50	4

型号字母与数字的含义：

序号	型号	压力mpa	流量m ³ /h	吸程m	配用功率kw	转
1	cb-4	0.8	4	3	1.5	
2	cb-4w	0.8	2-5	3	1.5-2.2	3
3	cb-7	0.7	7	3	3	
4	(f)cb-7	0.7	7	3	3	
5	cb-7l	0.7	5-8	3	3	6
6	cb-7w	0.7	4-8	3	3	4
7	cb-13	0.5	8-13	3	5.5	6
8	cb-13w	0.5	8-13	3	5.5	6
9	cb-50	0.6	6-14	3	5.5	2

cb-4型齿轮泵：

此泵有直联式与外桥式皮带传动二种，轴封采用天然柔性石墨填料密封，耐腐蚀、耐高温、使用寿命比较长。此泵两端设有止推板，能自动调节齿轮端间的轴向间隙，从而使泵能平稳运转。

cb-7型齿轮泵：

此泵在传动形式上有直联式，内桥式皮带传动与外桥式皮带传动三种，在齿轮结构上有单联直齿与双联斜齿（认字齿）

二种，齿轮的材质有铸铁，锡青铜，碳钢与不锈钢，可按不同的用途选用制作，它还有全不锈钢制品，可用于腐蚀性液体

的输送，还可按食品，制药等行业的需要生产制作全铜齿轮，满足用户的需要。

此泵采用bia-30机械密封，密封性能好，经久耐用，轴承采用粉末冶金铜套，适用于含有硬度小于齿面硬度的。

cb-13型齿轮泵：

该泵在传动形式上有直联式与外桥式皮带传动二种，在齿轮结构上有单联直齿和双联斜齿（认字齿）

) 二种，齿轮

的材质，可以根据铸铁、碳铁、青铜和不锈钢。

cb-50型齿轮泵：

此泵为内桥式皮带传动，齿轮的材质有铸铁，碳刚与锡青铜可供选用。

本产品的品牌是盛源，型号是MB-1C，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是耐磨，流量是3，扬程是20（m），吸入口径是25（mm），排出口径是25（mm）