

BW-3不锈钢保温齿轮泵，泊头油泵

产品名称	BW-3不锈钢保温齿轮泵，泊头油泵
公司名称	泊头市宏财机床加工厂
价格	面议
规格参数	品牌:鑫胜达泵业 型号:BW-3 材质:不锈钢
公司地址	河北泊头市工业开发区一号路
联系电话	18713632214

产品详情

用途 bw不锈钢保温齿轮泵是为输送常温下变稠、凝固或结晶而维持一定温度又容易流动的介质而设计的，如沥青、石蜡、松香、重油、树脂及性质类似的液体，温度不高于300。bw不锈钢保温齿轮泵的泵体设有循环夹层，并设有进出接口，可用于导热油、蒸气、热水、冷水等媒体对输送的液体和泵进行加热、保温及冷却。bw不锈钢保温齿轮泵可用不锈钢制造，用于输送卫生条件要求高或有腐蚀性的液体。

性能参数表

规格型号	口径mm	流量		排出压力mpa	吸上高度m.h	电动机	
		l/min	m ³ /h			功率 kw	机座号
bw-1/0.36bw-1/0.8	16	16.3	1	0.360.8	5	1.11.5	y90s-4y90l-4
bw-2/0.36bw-2/0.8	25	33.3	2	0.360.8	5	1.52.2	y90l-4y100l1-4
bw-3/0.36bw-3/0.8	25	50	3	0.360.8	5	1.52.2	y100l-6y112m-6
bw-5/0.36bw-5/0.8	40	83.3	5	0.360.8	5	2.23	y112m-9y132s-6
bw-6/0.36bw-6/0.8	40	100	6	0.360.8	5	2.23	y112m-6y123s-6
bw-8/0.36bw-8/0.8	50	133	8	0.360.8	5	34	y132s-6y132m-6
bw-10/0.36bw-10/0.8	50	167	10	0.360.8	5	45.5	y132m1-6y132m2-6
bw-12/0.36bw-12/0.8	50	200	12	0.360.8	5	45.5	y132m1-6y132m2-6
bw-18/0.36bw-18/0.8	70	300	18	0.360.8	5	5.57.5	y132m2-6y160m-6
bw-29/0.36bw-29/0.8	70	483.3	29	0.360.8	5	5.57.5	y132s-4132m-4
bw-32/0.36bw-32/0.8	100	534	32	0.360.8	5	1115	y160l-6y180l-6

bw-38/0.28bw-38/0.8	100	633	38	0.280.8	5	1115	y160l-6y180l-6
bw-58/0.28bw-58/0.8	100	960	58	0.280.8	5	18.522	y180m-4y180l-4

本产品的品牌是鑫胜达泵业，型号是BW-3，材质是不锈钢，原理是齿轮泵，用途是化工泵，性能是耐磨，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是3.3（m³/h），转速是1400，排出压力是0.33（Mpa），效率是41（%），必需汽蚀余量是5（m），适用范围是BW不锈钢保温齿轮泵是为输送常温下变稠、凝固或结晶而维持一定温度又容易流动的介质而设计的，如沥青、石，规格是3