

# 30KW柴油机自吸泵机组

产品名称	30KW柴油机自吸泵机组
公司名称	潍坊优力动力配套有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:优力 型号:26.5DP406 材质:不锈钢
公司地址	潍坊市寒亭区丰华路南段（光泰项目区内）
联系电话	0536-2222661 13583606606

## 产品详情

### 公司简介

我公司自1999年创立至今，专注于设计制造柴油机发电机组、柴油机泵机组、柴油机齿轮箱机组、柴油机动力的包等柴油机配套系统等产品。多年的制造和研发经验使得我们在柴油机的使用配套方面走在了行业的前列。

### 产品概述

柴油水泵机组，通过弹性联轴器由柴油机驱动，具有合理的结构，效率高，汽蚀性能好，振动小，噪声低，运行平稳、可靠和装拆方便等优点。机组底座设有吊装孔，便于移动和搬运。广泛用于工厂、矿山、城市给水、电站、农田灌溉等

本泵机组水泵为单级、单吸、自吸式化工离心泵，该泵适用于输送温度0 ~ 150 ，含固体颗粒小于3毫米的腐蚀性介质。根据输送介质的不同，zh型自吸式化工泵接触液体部分的材料可选用铸铁，铸钢，1cr18ni9ti,1cr18ni2mo2ti，316，316l等材料制造。

### 机组简介

机组型号：26.5dp406（ $q=200\text{m}^3/\text{h}$   $h=20\text{m}$ ）

机组功率（kw）：26.5

额定转速（rpm）：1500

示例方案：

## 柴油机

- 1) 柴油机型号：495d
- 2) 额定功率 (kw)：26.5
- 3) 额定转速 (rpm)：1500
- 4) 最大功率 (kw)：29
- 5) 启动方式：电
- 6) 调速方式：机械调速
- 7) 吸气方式：自然吸气
- 8) 冷却方式：闭式水冷

## 水泵

- 1) 水泵型号：zh150-125-250
- 2) 流量：200 m<sup>3</sup> /h56l/s
- 3) 扬程 (m)：20
- 4) 吸水口直径 (mm)：150
- 5) 出水口直径 (mm)：125
- 6) 控制系统 (可选)：
  - a) 自动报警系统：水温、油温、转速、油压等超限声光报警。
  - b) 控制屏显示：
    - i) 电压、三相电流和频率
    - ii) 水温,油压显示
    - iii) 油位、油温显示
    - iv) 声光报警

c) 自启动7) 标准配置：

- a) 柴油机

b) 水泵

c) 底盘

d) 联轴器

e) 随机配件及随机文件

f) 控制屏

9) 可选配置：发动机四保护、油箱公共底盘、电子调速器、远程控制系统、防雨棚、拖车等。

本产品的品牌是优力，型号是26.5DP406，材质是不锈钢，驱动方式是汽动，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，性能是耐腐蚀，扬程是20（m），转速是1500（r/m），功率是30（w），流量是200（m<sup>3</sup>/h），是否提供加工定制是是