

## :76YHCB-40圆弧泵.汽车圆弧齿轮油泵

产品名称	:76YHCB-40圆弧泵.汽车圆弧齿轮油泵
公司名称	泊头市亚兴工业泵阀有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:亚兴 型号:76-40 材质:铸铁
公司地址	泊头市104国道（堤口张村）
联系电话	86-03175695550 15530780121

## 产品详情

### yhcb系列圆弧齿轮泵

[热油泵](#)>[产品中心](#)>[圆弧泵系列](#)>

产品详细: [点击: 236](#)

yhcb系列圆弧齿轮油泵主要适用于输送粘度在5-1500cst，温度不超过80℃，不含固体颗粒无腐蚀性的各种液体。如汽油、煤油、柴油机械润滑油、液化石油气、乙酸二胺、乙酸三胺及乙酸六胺。是一种高效节能的特殊齿轮泵，具有流量大、压力高体积小、噪声低、自吸性能好、安装维修方便等优点，更是油罐汽车改装行业和石油部门的理想优选泵种，本产品参照jb/t6434-92标准。

圆弧齿轮泵依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵。外啮合双齿轮泵的结构。一对相互啮合的齿轮和泵缸把吸入腔和排出腔隔开。齿轮转动时，吸入腔侧轮齿相互脱开处的齿间容积逐渐增大，压力降低，液体在压差作用下进入齿间。随着齿轮的转动，一个个齿间的液体被带至排出腔。这时排出腔侧轮齿啮合处的齿间容积逐渐缩小，而将液体排出。齿轮泵适用于输送不含固体颗粒、无腐蚀性、粘度范围较大的润滑性液体。泵的流量可至300米<sup>3</sup>/时，压力可达3×10<sup>7</sup>帕。它通常用作液压泵和输送各类油品。齿轮泵结构简单紧凑，制造容易，维护方便，有自吸能力，但流量、压力脉动较大且噪声大。齿轮泵必须配带安全阀，以防止由于某种原因如排出管堵塞使泵的出口压力超过容许值而损坏泵或原动机

查看其他相关产品内容：[圆弧齿轮泵yhcb系列圆弧齿轮泵](#)

本产品的品牌是亚兴，型号是76-40，材质是铸铁，驱动方式是汽动，性能是防爆，流量是40，扬程是60（m），汽蚀余量是5（m），吸入口径是65（mm），排出口径是65（mm），规格是圆弧泵