

# 奥立牌25GDL2-12\*4立式多级管道泵 专业GDL立式多级管道泵

产品名称	奥立牌25GDL2-12*4立式多级管道泵 专业GDL立式多级管道泵
公司名称	永嘉县奥立水泵厂
价格	面议
规格参数	品牌:奥立 型号:25GDL2-12*4 材质:铸铁
公司地址	浙江 永嘉县 和二工业区
联系电话	057767996296 18958810566

## 产品详情

### 产品概述

gdl型立式多级管道离心泵是我司在国外优秀泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准，并根据b/tq6435-92标准设计制造的新一代产品。

水泵吸入、排出口位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成，进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封，用平衡室的压力水进行润滑和冷却。是各大行业冷热水或物理化学性质类似于水等液体输送的最佳泵型。

本产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

### 适用范围

广泛应用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压、高层建筑多台泵并联供水、消防、锅炉给水和冷却水系统以及各种冲洗液的输送等。

### 产品特点

- 1、水力模型先进：效率高，性能范围广。
- 2、安装、维修方便：管道式安装、进出口能象阀门一样安装在管道的任何位置及任何方向，安装维修极为方便。
- 3、外形美观：采用优质不锈钢外套，外形美观。

4、更少的运行、维修费用：采用优质机械密封，耐磨损、无泄漏、使用寿命长，故障率低，具有更少的运行维修费用。

5、独特部件、降低噪音：独特的水力部件设计，良好的过流性能，最大地减少流动噪音。

6、立式结构，占地面积小。

### 性能参数

型号	流量	扬程	功率	转速	进出			
	m <sup>3</sup> /h	m	kw	r/min				
25gd12-12 × 3	2	36	1.1	2900				
25gd12-12 × 4		48	1.1					
25gd12-12 × 5		60	1.5					
25gd12-12 × 6		72	1.5					
25gd12-12 × 7		84	2.2					
25gd12-12 × 8		96	2.2					
25gd12-12 × 9		108	2.2					
25gd12-12 × 10		120	3					
25gd12-12 × 11		132	3					
25gd12-12 × 12		144	3					
25gd14-11 × 3		4	33			1.1		
25gd14-11 × 4			44			1.5		
25gd14-11 × 5	55		2.2					
25gd14-11 × 6	66		2.2					
25gd14-11 × 7	77		3					
25gd14-11 × 8	88		3					
25gd14-11 × 9	99		3					
25gd14-11 × 10	110		4					
25gd14-11 × 11	121		4					
25gd14-11 × 12	132		4					
25gd14-11 × 13	143		4					
40gd16-12 × 3	6		36	1.5	2900			
40gd16-12 × 4		48	2.2					
40gd16-12 × 5		60	2.2					
40gd16-12 × 6		72	3					
40gd16-12 × 7		84	3					
40gd16-12 × 8		96	4					
40gd16-12 × 9		108	4					
40gd16-12 × 10		120	4					
40gd16-12 × 11		132	5.5					
40gd16-12 × 12		144	5.5					
50gd12-15 × 2	12	30	2.2	2900				
50gd12-15 × 3		45	3					
50gd12-15 × 4		60	4					
50gd12-15 × 5		75	5.5					
50gd12-15 × 6		90	5.5					
50gd12-15 × 7		105	7.5					

50gdl12-15 × 8		120	75		
50gdl12-15 × 9		135	11		
50gdl12-15 × 10		150	11		
50gdl18-15 × 3	18	45	4		
50gdl18-15 × 4		60	5.5		
50gdl18-15 × 5		75	7.5		
50gdl18-15 × 6		90	7.5		
50gdl18-15 × 7		105	11		
50gdl18-15 × 8		120	11		
50gdl18-15 × 9		135	15		
50gdl18-15 × 10		150	15		
65gdl24-12 × 2	24	24	3	2900	
65gdl24-12 × 3		36	4		
65gdl24-12 × 4		48	5.5		
65gdl24-12 × 5		60	7.5		
65gdl24-12 × 6		72	7.5		
65gdl24-12 × 7		84	11		
65gdl24-12 × 8		96	11		
65gdl24-12 × 9		108	15		
65gdl24-12 × 10		120	15		
80gdl36-12 × 2	36	24	4	2900	
80gdl36-12 × 3		36	5.5		
80gdl36-12 × 4		48	7.5		
80gdl36-12 × 5		60	11		
80gdl36-12 × 6		72	11		
80gdl36-12 × 7		84	15		
80gdl36-12 × 8		96	15		
80gdl36-12 × 9		108	18.5		
80gdl36-12 × 10		120	18.5		
80gdl54-14 × 2	54	28	7.5		
80gdl54-14 × 3		42	11		
80gdl54-14 × 4		56	15		
80gdl54-14 × 5		70	18.5		
80gdl54-14 × 6		84	18.5		
80gdl54-14 × 7		98	22		
100gdl72-14 × 2	72	28	11	2900	
100gdl72-14 × 3		42	15		
100gdl72-14 × 4		56	18.5		
100gdl72-14 × 5		70	22		
100gdl72-14 × 6		84	30		
100gdl72-14 × 7		98	30		
100gdl72-14 × 8		112	37		
100gdl72-14 × 9		126	37		
100gdl72-14 × 10		140	45		
125gdl100-20 × 2	100	40	18.5	2900	
125gdl100-20 × 3		60	30		
125gdl100-20 × 4		80	37		
125gdl100-20 × 5		100	45		

125gdl100-20 × 6		120	55	
125gdl100-20 × 7		140	75	
125gdl100-20 × 8		160	75	
125gdl100-20 × 9		180	75	
125gdl100-20 × 10		200	90	
150gdl160-20 × 2	160	40	30	2900
150gdl160-20 × 3		60	37	
150gdl160-20 × 4		80	55	
150gdl160-20 × 5		100	75	
150gdl160-20 × 6		120	75	
150gdl160-20 × 7		140	90	

本产品的品牌是奥立，型号是25GDL2-12\*4，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是自动，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是多级，扬程是48（m），转速是2900，电动功率是1.1K（w），工作温度是100（ ），进出口径是25（mm），流量是2（m3/h），电压是380V，规格是25GDL2-12\*4，是否提供加工定制是是