

低温液体泵

产品名称	低温液体泵
公司名称	南宫市华祥气体设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HX 型号:多种 材质:铸铁
公司地址	河北南宫市北城街88号
联系电话	86 0319 5260111 13373197231

产品详情

低温泵（液氧泵 液氮泵 液氩泵 液体二氧化碳泵 氧氮氩低温液体充瓶泵） 用途： 高压充装钢瓶；中压长时间连续输送（多钢泵），炼钢供氧。 特点：
泵头高真空绝热，使冷损降到极限，原料损耗最低；
长寿命进、排液阀设计，降低了最重要备件的消耗成本；
极小的运转声音，给夜间充瓶提供了良好的工作环境； 优化的传动箱设计，实现长时间免维护；
整机一体化设计，现场安装只接四根电源线及拧紧地脚膨胀螺栓；
可变流量功能，十分方便地实现不同产量需求。

dwb15-150/165型 技术参数

主要技术规范	指标
工作介质	液氧、液氮、液氩等
进口压力	0.1-0.45mpa
最大排出压力	20mpa
排出流量范围	15-150l/h
泵转速	49-490rpm
活塞行程	24mm
缸径	20mm
驱动功率	1.5kw
电机转速	125-1250rpm
配用电机型号	yct132-4b
泵总重量（不包括电机）	约100kg
环境温度	-10 ~ 40

相对湿度	不超过90% (20 以下)
------	----------------

本产品的品牌是hx，型号是多种，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是变频，用途是管道泵，原理是液环泵，叶轮数目是单级，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，汽蚀余量是60 (m) ，吸入口径是50 (mm) ，排出口径是80 (mm)