

南方泵业CDLF2-11不锈钢立式多级离心泵

产品名称	南方泵业CDLF2-11不锈钢立式多级离心泵
公司名称	天津市曼克斯机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:杭州南方 型号:CDLF2-11 材质:不锈钢
公司地址	中国 天津市 南开区密云路北方城1区9-116
联系电话	86 022 27284356 13752643367

产品详情

应用cdl/cdlf是一种多功能产品，可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适应于不同温度、流量和压力范围，cdl适用于无腐蚀性液体，cdlf适用于轻度腐蚀性液体。供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。运行条件稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。液体温度：常温型 -15 至+70 热水型 +70 至+120 环境温度：最高+40 海拔：最高1000m泵cdlk/cdlkf为安装标准电机的非自吸式多级离心泵，电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接，泵可根据需要配置智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。为满足水槽或容器的安装深度，可安装空腔体来改变泵本身的长度，不同的级数长度见尺寸和重量表和可供产品范围表。电机电机为全封闭，风冷式二级标准电机。防护等级：ip55绝缘等级：f标准电压，50hz：1×220 - 230/240v3×200/346v3×220 - 240/380 - 415v3×220 - 225/380 - 440v60hz：3×200 - 230/346 - 400v3×220 - 255/380 - 440v3×220 - 277/380 - 480v其他电压的电机按要求可供。单相电机从0.37~2.2kw可供。最大环境温度当泵在环境温度大于40 或海拔大于1000m下运行时，由于空气密度低冷却效果差，电机输出功率p2会有一定降低。泵在上情况下运行电机功率需配大。

cdl轻型立式多级离心泵具体参数如下

型号	扬程(m)	流量(m ³ /h)	电机功率(kw)	转速(r/min)
cdl1-2	11.5	1	0.37	2900
cdl1-3	17	1	0.37	2900
cdl1-4	22.5	1	0.37	2900
cdl1-5	28	1	0.37	2900

cdl1-6	33.5	1	0.37	2900
cdl1-7	39	1	0.37	2900
cdl1-8	45	1	0.55	2900
cdl1-9	51	1	0.55	2900
cdl1-10	57	1	0.55	2900
cdl1-17	95	1	1.1	2900
cdl1-19	106	1	1.1	2900
cdl1-21	117	1	1.1	2900
cdl1-23	128	1	1.1	2900
cdl1-25	139	1	1.5	2900
cdl1-27	150	1	1.5	2900
cdl1-30	166	1	1.5	2900
cdl1-33	183	1	2.2	2900
cdl1-36	200	1	2.2	2900
cdl2-2	15	2	0.37	2900
cdl2-3	22	2	0.37	2900
cdl2-4	30	2	0.55	2900
cdl2-5	37	2	0.55	2900
cdl2-6	45	2	0.75	2900
cdl2-7	52	2	0.75	2900
cdl2-9	67	2	1.1	2900
cdl2-11	82	2	1.1	2900
cdl2-13	98	2	1.5	2900
cdl2-15	112	2	1.5	2900
cdl2-18	136	2	2.2	2900
cdl2-22	165	2	2.2	2900
cdl2-26	198	2	3.0	2900
cdl3-2	9	3	0.37	2900
cdl3-3	14	3	0.37	2900
cdl3-4	19	3	0.37	2900

cdl3-5	23	3	0.37	2900
cdl3-6	28	3	0.55	2900
cdl3-7	32	3	0.55	2900
cdl3-8	37	3	0.75	2900
cdl3-9	42	3	0.75	2900
cdl3-10	47	3	0.75	2900
cdl3-11	51	3	1.1	2900
cdl3-12	55	3	1.1	2900
cdl3-13	60	3	1.1	2900
cdl3-15	69	3	1.1	2900
cdl3-17	79	3	1.5	2900
cdl3-19	88	3	1.5	2900
cdl3-21	98	3	2.2	2900
cdl3-23	107	3	2.2	2900
cdl3-25	116	3	2.2	2900
cdl3-27	124	3	2.2	2900
cdl3-29	133	3	2.2	2900
cdl3-31	142	3	3	2900
cdl3-33	151	3	3	2900
cdl3-36	168	3	3	2900
cdl4-2	15	4	0.37	2900
cdl4-3	24	4	0.55	2900
cdl4-4	32	4	0.75	2900
cdl4-5	40	4	1.1	2900
cdl4-6	48	4	1.1	2900
cdl4-7	56	4	1.5	2900
cdl4-8	64	4	1.5	2900
cdl4-10	81	4	2.2	2900
cdl4-12	95	4	2.2	2900

cdl4-14	112	4	3	2900
cdl4-16	129	4	3	2900
cdl4-19	153	4	4	2900
cdl4-22	178	4	4	2900
cdl8-2/1	9	8	0.75	2900
cdl8-2	18	8	0.75	2900
cdl8-3	27	8	1.1	2900
cdl8-4	36	8	1.5	2900
cdl8-5	45	8	2.2	2900
cdl8-6	54	8	2.2	2900
cdl8-8	73	8	3.0	2900
cdl8-10	92	8	4.0	2900
cdl8-12	111	8	4.0	2900
cdl8-14	130	8	5.5	2900
cdl8-16	148	8	5.5	2900
cdl8-18	167	8	7.5	2900
cdl8-20	186	8	7.5	2900
cdl12-2	20	12	1.5	2900
cdl12-3	30	12	2.2	2900
cdl12-4	40	12	3	2900
cdl12-5	50	12	3	2900
cdl12-6	60	12	4	2900
cdl12-7	70	12	5.5	2900
cdl12-8	80	12	5.5	2900
cdl12-9	91	12	5.5	2900
cdl12-10	101	12	7.5	2900
cdl12-12	121	12	7.5	2900
cdl12-14	141	12	11	2900
cdl12-16	162	12	11	2900
cdl12-18	183	12	11	2900

cdl16-2	22	16	2.2	2900
cdl16-3	34	16	3.0	2900
cdl16-4	46	16	4.0	2900
cdl16-5	58	16	5.5	2900
cdl16-6	70	16	5.5	2900
cdl16-7	82	16	7.5	2900
cdl16-8	94	16	7.5	2900
cdl16-10	118	16	11	2900
cdl16-12	141	16	11	2900
cdl16-14	166	16	15	2900
cdl16-16	189	16	15	2900
cdl20-1	10	20	1.1	2900
cdl20-2	23	20	2.2	2900
cdl20-3	35	20	4.0	2900
cdl20-4	47	20	5.5	2900
cdl20-5	58	20	5.5	2900
cdl20-6	70	20	7.5	2900
cdl20-7	82	20	7.5	2900
cdl20-8	94	20	11	2900
cdl20-10	118	20	11	2900
cdl20-12	142	20	15	2900
cdl20-14	166	20	15	2900
cdl20-17	202	20	18.5	2900
cdl32-10-1	9	32	1.5	2900
cdl32-10	13	32	2.2	2900

本产品的品牌是杭州南方，型号是CDLF2-11，材质是不锈钢，性能是变频，用途是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是2（m³/h），叶轮数目是多级，扬程是82（m），汽蚀余量是3（m），轴功率是1.1（kW），吸入口径是25（mm），排出口径是25（mm）