

双螺旋 保温 输送泵 Flowtam

产品名称	双螺旋 保温 输送泵 Flowtam
公司名称	温州弗鲁特轻工设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Flowtam 型号:FSL-03-15 用途:输送泵
公司地址	中国 浙江 温州市龙湾区 经济技术开发区滨海园区8路
联系电话	86 0577 86801878 13968812817

产品详情

产品名称：双螺旋输送泵 ce认证

双螺杆泵可以用来传输直径最大大29mm 的大颗粒物质。由于转速范围由100 到3000 rpm, 该泵可以传送高度粘稠介质和纯流体介质。双螺杆泵还可以应用于cip 和 sip 系统

双螺杆泵的优点：

集传送和清洁功能于一体

对介质的剪切度低，能更好的保护介质

维护次数少，泵和管路的清洗有效减少

集两根螺杆于一体，有效节省空间

即使空转也不会磨损

有效降低成本

工作原理：

双螺杆泵沿轴线方向传输介质，因此在传输过程中对介质的剪切度很低，适用于低脉冲和低剪切度介质的传送。双螺杆泵还非常适合各种高低粘度的介质，和含固体颗粒的介质。吸入室的设计能适应特定性质的产品，从而使液体，块状液体和研磨液都能实现传送。

双螺杆泵可以满足客户的各种需求，粘稠度，温度，工作压力和转速等等。转速调节范围从100rpm到3600rpm. 这种设计使双螺杆泵不仅适合于介质的连续传输也能应用于cip清洗系统。

技术参数：

流量：0-1000l/h

工作压力：最高达16 bar

转速：最高达3600 rpm

粘度：100000 cst

可配各种方式的加热夹套

加热温度最高达130度

本产品的品牌是Flowtam，型号是FSL-03-15，用途是输送泵，性能是变频，驱动方式是电动，排出压力是1.0（Mpa），转速是1480（r/m），功率是1.5（w），流量是0-3.0（m³/h），进出口径是38/32mm，吸程是2，扬程是15，工作温度是-20-200，适用范围是循环,油泵,输送，属性是输送泵