

双头隔膜泵、长寿命生化隔膜泵、抗腐蚀双头水泵

产品名称	双头隔膜泵、长寿命生化隔膜泵、抗腐蚀双头水泵
公司名称	深圳市鸿昌伟业电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鸿昌伟业 型号:HC3175-350DC 材质:工程塑料
公司地址	深圳市宝安区沙井街道和一社区万丰华丰创业园 厂房1栋三层东A厂房
联系电话	13570809524 18924582862

产品详情

微型隔膜泵micro diaphragm pumps

hc 350dc-2e系列 (series hc 350dc-2e)

特点 features

有刷电机拥有经济的价格和广泛认可的可靠性，可以通过不同的电压对抽吸速度进行控制，通常在50%-100%区间中进行调节。

无油润滑oil-free	结构紧凑compact size
抗腐蚀corrosionresistant	长寿命long life
免维护maintenance free	重量轻high weight
低噪音低振动low noise level vibration	低功耗high efficiency
可以任何方向安装can be mounted in any plane	直流dc an dcb models

应用 typical applications

气体采样分析gas detection devices	污水处理sewage disposal
监护仪patient monitoring	数码喷印设备digital printing equipment
血压计blood pressure monitor	生化仪bil-chemical analyzer
气压按摩gas massage products	电解质electrolyte
实验室设备lab equipment	美容设备beauty equipment

洗板设备microplate washer	化学分析chemistry analysis
环境检测air sampler	工业应用industrial applications
止血带automatic toumiquet	

深圳宝安区民治街道

办民乐工业园b栋厂房6楼

6 floor ,b building ,minle industrail park ,minzhi district ,baoan ,shenzhen

电话tel:(86755)84031484

传真fax::(86755)285279

03邮编pc:518131

www.0755hc.com

hctech168@yahoo.com.cn

技术参数 technical date

型号model	hc 350dc-2e-6	hc 350 dc-2e-12	hc 350dc-2e-24
电压voltage (dcv)	6v	12v	24v
泵头pump head	nylon	nylon	nylon
隔膜diaphragms	epdm(ptfe)	epdm(ptfe)	epdm(ptfe)
阀片valves	epdm(fpm)	epdm(fpm)	epdm(fpm)
电压使用范围operating voltage range(v)	dc6-12	dc6-12	dc12-24
启动时间 (s)	0.02	0.02	0.02
额定电流i max. (a)	2.8	1.4	0.8
绝缘等级motor protection factor	ip00	ip00	ip00
最大液体流量max. flow (ml/min)	700-800	700-800	700-800
最大吸力max vacuum(kpa)	-90	-90	-90
使用温度ambient temperature()	0-40	0-40	0-40
噪音 (db)	<50	<50	<50
接口管子 (mm)	6x4	6x4	6x4
重量weight	0.37	0.37	0.37
电机寿命h	3000	3000	3000

本产品的品牌是鸿昌伟业，型号是HC3175-350DC，材质是工程塑料，用途是化工泵，性能是防爆,耐腐蚀,耐磨，驱动方式是电动，吸程是 > 5 (m) ，扬程是 > 10 (m) ，产地是深圳