

QBK-25铝合金气动隔膜泵 气动隔膜泵选型 第三代气动隔膜泵

产品名称	QBK-25铝合金气动隔膜泵 气动隔膜泵选型 第三代气动隔膜泵
公司名称	永嘉县日隆泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日隆 型号:QBK 材质:铝合金
公司地址	浙江永嘉县温州瓯北三桥工业区
联系电话	86 0577 67989862 13587721106

产品详情

铝合金隔膜泵的优势在于：1、由于用空气作动力，所以流量随背压（出口阻力）的变化而自动调整，适用于中高粘度的流体。而离心泵的工作点是以没有动密封，维修简便避免了泄漏。工作时无死点。铝合金隔膜泵气源压力只须大于1kg/cm²即能工作

铝合金隔膜泵参数：

型号	流量(m ³ /h)	扬程(m)	出口压力(kgf/cm ²)	吸程(m)	最大允许能过颗粒直径(m)	最大供气压力(kbf/cm ²)	最大供气消耗量(m ³ /min)	材料			
								铝合金隔膜泵	不锈钢	铸造铁	增强聚丙烯
qby-10	0~0.8	0~60	6	5	1	7	0.3				
qby-15	0~1	0~60	6	5	1	7	0.3				
qby-25	0~2.4	0~60	6	7	2.5	7	0.6				
qby-40	0~8	0~60	6	7	4.5	7	0.6				
qby-50	0~12	0~60	6	7	8	7	0.9				/
qby-65	0~16	0~60	6	7	8	7	0.9				/
qby-80	0~24	0~60	6	7	10	7	1.5				/
qby-100	0~30	0~60	6	7	10	7	1.5				/

本产品的品牌是日隆，型号是QBK，材质是铝合金，用途是化工泵,排污泵,试压泵,污水泵,增压泵，性能是不阻塞,耐腐蚀，驱动方式是气动，最大供气压力是7mpa，允许颗粒值是2.5（mm），吸程是7（m），出口压力是5（Mpa），扬程是50（m），流量是2.4（m³/h），规格是QBK-25铝合金衬丁晴橡胶,QBK-25铝合金衬四氟