

3M9042A有机蒸汽异味及颗粒物防护口罩（耳戴式 防焊接口罩防雾霾

产品名称	3M9042A有机蒸汽异味及颗粒物防护口罩（耳戴式 防焊接口罩防雾霾
公司名称	滁全实业发展(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:3M 型号:3M/9042A有机蒸汽异味及颗粒物防护口罩（耳戴式） 类型:3m防护口罩
公司地址	曹安路1775号731室
联系电话	86-021-39196620-8008 18918275896

产品详情

名称：3m/9042a有机蒸汽异味及颗粒物防护口罩（耳戴式）

单价：6.00/只

包装：25个/盒，10盒/箱=250个

3m货号：xc-0038-6017-5

产地：3m中国公司制造

采用进口高效静电滤材及活性炭除异味层，用于颗粒物及有机异味的防护，用于石化、化工、金属冶炼及加工制造业。

雷克兰1200vkn95级带呼吸阀防护口罩适用于最高10倍职业允许暴露限值的场合,采用高效静电滤材以及独特的呼吸阀设计，能减少热量和湿气的积聚，使呼吸更顺畅。立体杯罩设计，增大内部空间，佩戴更舒适。它们主要是用于防止非油性颗粒的粉尘:如铸造、实验室、底漆、清洁卫生、化工农药、溶剂清洗、喷漆、印刷,电镀、电子业、食品加工业、汽车轮船修造、油墨染整、环境消毒、打磨、锯销、装袋、煤炭、面粉粉尘、金属、木材加工、花粉及其它固体非油性物质。需要了解更多关于此类口罩的用户说明请咨询相关指导者或生产商。

未按照本产品使用说明使用或超出使用限制，或在接触有害物过程中一直佩戴，都会降低本产品的防护功能，并可能导致疾病甚至死亡。在使用本产品之前，佩戴者必须加以培训，明白正确的符合安全和卫生标准的佩戴口罩的方法。osha标准包括29cfr1910.134 (e) (5)以及csa标准z94.4-93，使用者需做佩戴泄漏测

试。丢弃口罩或者更换新口罩（过度堵塞造成佩戴者呼吸困难；口罩受损。）如果感觉头晕、刺激或其它不适情况发生，请离开污染场地

本产品的品牌是3M，型号是3M/9042A有机蒸汽异味及颗粒物防护口罩（耳戴式），类型是3m防护口罩，口罩款式是绑带式，呼吸阀装置是否，材质是无纺布活性炭，执行标准是国际标准，包装方式是25只/盒，常规颜色是灰色，规格是9042A