

3MEL发光线 冷光线 3V驱动专业生产厂家 冷光片 氛围灯

产品名称	3MEL发光线 冷光线 3V驱动专业生产厂家 冷光片 氛围灯
公司名称	广州市赞鑫自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ZX 材质:PVC 产地:广州
公司地址	中国 广东 广州 增城市 新塘镇太平洋工业区91号办公室1楼
联系电话	86 020 82693207

产品详情

厂家直销，价格优惠

库存充足，可按要求定制

免费提供样品

欢迎各位新老客户！进店参观选购！

el冷光线产品简介

el冷光线分为：发光线，追光线，d型线，单边线等，特点介绍el冷光线，具有不发热、防水、能任意弯成各种形状或图形。它的发光颜色丰富，有红、绿、蓝、黄、紫、橙、透明、粉红、桔黄、白光等。主要线径规格有（单位：mm） 0.9、 1.3、 2.3、 3.2、 4.3、 5.0。是一种提供360度段射光源的高科技产品。它的光线亮丽而柔和，没有辐射，为设计新产品提供一种多变、实用、安全、省电的最新选择。它具有其它线光源无法比拟的优点：1.能弯曲、粘贴或悬挂，可制作成任何图形，长短可随意裁剪安装轻捷、方便；2. 功耗极低（冷光源、电能百分之九十七转化成光能，无热能损耗）；3. 不含紫外线，光线柔和，为绿色环保型产品el基本原理el（electroluminescent）是通过加在两电极的电源产生电场，被电场激发的电子碰击发光中心，而引起电子能级的跃迁，变化、复合导致发光的一种物理现象，即电致发光现象。

el冷光线参数

1.工作电压范围：20~220v最佳工作电压：120v

2.工作频率范围：50~5000hz最佳工作频率：1500-2000hz

3.静态电容：6nf/m (20 , rh< 80%)

4.发光亮度：电压：120v , 频率：200hz ~ 2000hz : 30cd/m2 ~ 126 cd/m2

5.消耗功率：电压：120v , 频率：200hz ~ 2000hz : 108mw/m ~ 1032mw/m

6.使用寿命：电压：100v , 频率：400hz , 常温常湿 , 约为8000小时

7.连续工作温度/相对湿度：-10 ~ +60 ; rh< 90%

8.储存温度/相对湿度：-10 ~ +60 ; rh< 65%

9.主要线经规格： 0.9, 1.3, 2.3, 3.2, 4.3, 5.0

10.主要线表颜色：红、黄、蓝、莹光绿、橙、紫、粉红、蓝绿、白色冷光线。

el冷光系列-----el荧光舞冷光线发光线舞台道具等场合专用冷光线

本公司为生产厂家，各规格颜色均可定做，欢迎最终客户、经销商、外贸公司联系合作。

el发光线/el电致发光线是国际发光显示照明领域新一代产品，外形与普通电话线相仿，表层为彩色荧光塑料套管，其工作时发光连续无任何热辐射，耗电量只为led灯的50-70%，为串灯的20-40%，为霓虹灯的1-10%；本产品是在中国国家科技部创新基金支持下，由中科院专业研究所组织研制并生产，该产品开创了节能、环保、健康照明显示的新时代。

应用领域：

- 1、户内外广告，文字图案，橱窗、门、家具、墙壁、屋顶等
- 2、车、船等交通工具装饰：内外装饰、仪表指示、数字显示
- 3、安全标记与指示：楼梯、通道、门牌、出口、临时户外危险场地警示
- 4、玩具、工艺美术品、体育用品、服装、电器、装修、军事装备等

基本特点为：

发光均匀细腻，色彩亮丽，颜色丰富。节能、环保、健康,可折叠弯曲，随意打结、裁减、拼接等.

宝贝展示

本产品的品牌是ZX，材质是PVC，产地是广州，加工定制是是，类型是刹车冷光片，尺寸是300（cm），使用寿命是8000（小时）