LA-5502防爆膜 防紫外线膜 隔热建筑膜质优

产品名称	LA-5502防爆膜 防紫外线膜 隔热建筑膜质优
公司名称	成都高航贸易服务有限公司
价格	面议
规格参数	厂家(产地):韩国 材质:PET薄膜 类型:家装贴膜
公司地址	成都市金牛区马家花园筒车巷29号
联系电话	87683148 18980981503

产品详情

力安建筑膜主要参数：

隔热率（high heat rejection） 77%

透光率（visible light transmission） 51%

隔紫外线率（uv rejection） 99% 本品宽度1.52米，长度30米以上，本价格含安装费用，成都地区三环内5平米以上可以免费上门安装，三环外根据情况及用量而定

力安建筑膜产品优势

2010-6-16

隔热性能高：高档热反射式窗膜，其太阳能总阻隔率可高达79%，具有极好的隔热性能。 同时还具有低辐射功能，表面辐射率可低于0.15，能将90%以上的远红外热辐射反射回去，阻隔热辐射透过,降低空调能耗。与低端产品染色膜和原色膜等存在极大的不同，后者属于吸热式窗膜，只能通过吸热暂时起到隔热的作用。 安全防爆性能好：不但能提高窗户玻璃的强度，而且在爆炸时能把玻璃破碎片粘在一起，大幅度地减轻人身和财物造成的伤害。 而低端建筑膜产品防爆性能差或无防爆功能，带来安全隐患。阻隔紫外线99%：由于有功能层的阻挡和粘接层中的uv阻隔剂，能够阻隔99%的紫外线，并持续发挥作用，大大延缓室内物品老化和褪色的进程，减少紫外线照射引发皮肤癌变的可能。而低端膜没有uv阻隔作用，有的即使有阻隔作用也很小，且会随时间很快减弱。 ◆ 光谱选择性 ：具有优良的保温和光谱选择性能，让太阳光中的有益部分可见光进入，滤掉有害成分，如紫外线和红外线等。 防划伤 ：最外层都涂有坚硬的硬化层，这种带有防划伤功能的建筑膜可有效地防止薄膜表面被磨损和划伤。

◆ 清晰度高：采用优质的光学聚脂薄膜基材和先进的生产工艺，产品清晰度极高。

◆绿色环保 ：采用专用的溶剂胶粘剂，无毒无味，属于绿色、环保产品，粘接力强大且持久。低端膜用料低廉、涂胶工艺简单，产品使用寿命短，其材质与黏合剂中往往含有甲醛、苯等高危物质。

◆美观大方 ： 由于运用了磁控溅射技术，其功能膜具有多层膜系结构，产品根据光干涉原理采用不同的膜系结构，从而呈现出不同的自然色彩，美观大方，持久耐用。

本产品的厂家(产地)是韩国，材质是PET薄膜，类型是家装贴膜，型号是LA-5502，厚度是0.025（mm），拉伸性能是强，宽度是1520（mm），规格是1.52m，产品类别是隔热膜，应用范围是建筑玻璃