

铁箱8防区带UPS电源的报警器 电话联网报警器

产品名称	铁箱8防区带UPS电源的报警器 电话联网报警器
公司名称	东莞市圣斗士实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SAINT/圣斗士 型号:SC-2000 类型:防盗报警电话
公司地址	东莞市塘厦镇裕华街55号
联系电话	0769-89179368 13602693730

产品详情

产品描述：

型号:	sc-2000(电话报警器)
类别:	家居商用防盗系列
产品简介:	本电话报警系统，是利用电话线路传递报警信息的智能设备。采用微处理器为控制核心，可储存六组接警电话号码；安装简单，操作方便；还可以选配紧急呼叫器，实现紧急拨号求救。主要适用于家庭，写字楼，营业场所等需防止他人非法入侵的场所。
详细信息:	特点: led显示/键盘/语音产品简介: 应用型电话拨号报警器，为功能性产品。采用进口微处理器为控制核心和多种高品质进口元器件，产品以无线传输为主，安装简易，操作简便，产品内置控制键盘，外表简洁实用，产品主要适合家庭、写字楼、营业场所等需要防止他人非法入侵的场所。标准功能:1-电话报警-) 9路电话自动报警，可以通知到主人手机，座机。2-无线连接-) 探测器和主机之间无线连接，通过学习对码方式联系，扩充简便。3-远程控制-) 可以通过电话远程控制主机4-远程监听-) 可以通过电话监听现场情况5-紧急求助-) 遥控器里包含紧急求助按钮6-掉电保护-) 产品预先设置的功能不受停电的影响7-状态指示-) 主机带有报警指示功能8-报警优先-) 无论电话线是打进，打出时发生警情，主机都会优先报警。特殊功能:1-语音报警-) 可预先录制10秒语音，在电话报警的时候会自动播出。2-信息保护-) 所有信息跟改必须通过遥控器才行。3-无源使用-) 产品内置电池，可在停电的时候保证系统正常工作24小时。4-面板操作-) 可通过产品控制面板上的数字和功能键完成所有产品操作。5-防区报警-) 产品报警可分为六个可区分的地区(如门1; 门2; 窗1; 窗2等) 电源电压: ac187-242v dc9-15v 静态电流: 50ma 报警电流: 250ma 接收频率: 315mhz ± 1mhz 备用电源: 可充电池。报警响度: 1米范围内响度 108db 拨号方式: 双音频拨号 拨号参数: -7 ± 2dbm (高频群组电平) -9 ± 2dbm

(低频群组电平) 工作温度: -10 ~ 50 工作湿度: < 80% 主机尺寸: 143 × 148 × 43mm 无线门磁探测器: dr3.1 电源电压: dc12v 电池容量: 65ma 静态电流: 6.5ua (可连续待机1-2年) 报警电流: 20ma (可连续发射1万次) 发射频率: 315mhz ± 1mhz 传输距离: 300米 (直线距离) 主机尺寸: 143 × 148 × 43mm 无线遥控器: r2.1 电源电压: dc12v 电池容量: 65ma 静态电流: 0 报警电流: 6ma (可连续发射2-3万次) 发射频率: 315mhz ± 1mhz 编码方式: 固定编码 按键说明: 商用2键 (布撤防) / 家用4键 (布撤防, 延时布防, 紧急求助) 传输距离: 300米 (直线距离) 产品配置: 标准配置 (出厂配置): 主机 (1台) + 无线门磁 (1个) + 遥控器 (2个) + 电话线 (1根) + 变压器 (1个) + 无线红外 (1个) + 报警喇叭 (1个) (选择配件): 系列红外探测器 (选择配件): 系列烟雾探测器 (选择配件): 系列煤气探测器 (选择配件): 系列紧急按钮 (选择配件): 系列无线护栏 (选择配件): 系列警号 配件的选择方法: 门的防护: 系列门磁探测器; 红外吸顶幕帘探测器; 窗的防护: 红外幕帘探测器; 红外吸顶幕帘探测器; 阳台防护: 红外幕帘探测器; 红外吸顶幕帘探测器; 室内防护: 广角红外探测器; 广角红外吸顶探测器; 安全防护: 煤气探测器; 烟雾探测器; 人身防护: 紧急按钮安全设定: 无线键盘; 遥控器威慑防护: 警号

本产品的品牌是SAINT/圣斗士, 型号是SC-2000, 类型是防盗报警电话, 工作电压是9~12 (V), 报警接收方式是超再生, 无线接收频率是315 (MHz), 报警喇叭声强是内部85DB/外置110 (dB), 录音留言时长是10 (S), 储存电话号码是9 (个), 电话号码位长是20 (位), 报警项目是防盗, 密码设置功能是有, 外形尺寸是260*1260*80 (mm), 重量是1000 (g), 装箱数是50