

厂商供应GSM联网防盗报警系统 GSM无线防盗报警器 报警器原理

产品名称	厂商供应GSM联网防盗报警系统 GSM无线防盗报警器 报警器原理
公司名称	泉州市宏泰科技电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏泰 型号:HT-110B (6.1GSM版) 类型:电话报警器
公司地址	福建省泉州市洛江区五金机电产业园
联系电话	0595-22392458

产品详情

防盗报警系统通常由:探测器(又称和信号处理组成的,用来探测入侵者入侵行为的,由电子和机械部件组成的装置,是防盗报警系统的关键,而传感器又是报警探测器的核心元件。采用不同原理的传感器件,可以构成不同种类、不同用途、达到不同探测目的的报警探测装置。

应用举例:

住公寓楼的家庭,红外探头放在厨房、阳台、卫生间,无线门磁放在窗户、大门等窃贼夜间容易入侵的地方,主机放在隐蔽处,一旦储藏室有窃贼侵入,主机即刻高响度报警,能有效威慑力窃贼,同时叫醒主人。本报警器还可以根据用户需要,一台主机配置多个探头和遥控器。

ht-110b (6.1gsm版) gsm/市话双网联网防盗报警系统

产品介绍 :

ht-110b (6.1gsm版) gsm/市话双网联网防盗报警系统,吸取当前安防领域的先进技术,采用美国进口原装芯片、微电脑控制技术、西门子工业级gsm模块,兼容contact id通信协议,是一款全中文智能操作界面,大屏幕液晶显示,带万年历功能的报警系统。该系统自带键盘,操作方便,金属外壳,坚固耐用。具有市话网络拨号及gsm网络拨号双网传输报警信息功能,接警时市话网络和gsm网络自动转换,通过有线市话、无线gsm网络两种方式传输报警信息,实现真正意义上的双保险效果。报警信息传输准确及时,报

警系统性能稳定可靠。

出厂配置：ht-110b(6.1gsm版)主机一台（无备电），ht-yk05遥控器2只，无探测器

主要功能特点：

大屏幕中文液晶屏，24小时制时间显示，万年历功能，数据信息断电不丢失。

8个有线防区，247个无线防区，可扩展为247个总线制有线防区。（1-8防区为有线防区，其中8防区定为紧急防区，其它防区可通过功能设置为紧急防区）

市话网络及gsm网络拨号双网传输报警信息。

自动识别主人手机号码，并通过手机异地远程零话费布撤防。

可用短信设置、查询、删除接警电话。

可用短信设置和查询报警具体地址以及最后2条报警信息。

可设置6组接警电话，并选择接警电话是否可以异地电话布撤防。

可通过gsm、有线市话网络与中心台联网报警，兼容安定宝contact id接警中心通讯协议和adb2000协议格式，可开启或关闭布/撤防上报中心台功能。

主机gsm卡定期短信提示话费充值，确保系统正常工作。

报警时响声/静音可选择。

可设置防区报警类型，共分为七类：周界、劫警、盗警、紧急、烟感/燃气、其它、求助。

可设置两组定时布防、撤防时间。一周中可随上下班时间设置定时布、撤防，也可设置双休日全天自动布防或自动撤防。

可自由设置无线防区段的开通或关闭，用户可依情况进行选择，避免无线信号的串码。

通过无线遥控器、密码键盘或远程异地电话密码布/撤防，安全保密。

中文显示报警防区类型。

具有外出、留守布防两种模式，方便主人外出或在家的布防选择。

具备黑匣子功能：自动存储报警记录和布、撤防时间，便于查阅，不可删除。

无线探测器、门磁、遥控器与主机自动对码，增配方便快捷。

自由设置进入延时、退出延时时间。

专业机型、金属机箱、坚固可靠。

可带大容量高效备用电池，交直流电源自动转换，蓄电池具有放电极限保护功能，可延长电池使用寿命。

技术参数：

型号	ht-110b (6.1gsm版)
名称	gsm/pstn双网联网防盗报警系统
防区数量	248个无线防区，8个有线防区
无线接收距离	300—500米（开阔地）
无线接收频率	315mhz（433mhz可选），学习式自动对码
报警通讯方式	gsm、pstn双网传输报警信息
报警通讯协议	兼容adb2000、contact id通讯协议
存储接警号码	5组
布/撤防方式	无线遥控器、异地电话遥控、密码键盘、定时
进入/退出延时	0-255秒自由设置
定时布/撤防时间	2组
报警时间	10分钟
报警响度	90db，音量大、小可调
存储报警信息	报警信息40条，布/撤防信息40条
录音、放音时间	20秒
现场监听时间	20秒（可重复监听）
gsm模块	tc35i或tc35西门子工业级gsm模块
工作频段	egsm900、gsm1800双频段
gsm模块电源	电压：4.8v；电流：发射平均值：300ma
gsm模块功耗	egsm900(4类)：2w；gsm1800(1类)：1w
数据收发模式	串行异步收发，符合itu-t rs232接口标准
波特率	300bit/s - 115kbit/s可选
电源电压	ac：220v ± 15% 50hz dc：12v 7ah
电源输出	dc 12v 350ma
外接警号	12v 有源喇叭（110db）
使用环境	温度：-10 ~ 45 相对湿度 < 80%
产品尺寸	265mm × 260mm × 80mm（不含天线）

本产品的品牌是宏泰，型号是HT-110B（6.1GSM版），类型是电话报警器，工作电压是220（V），报警接收方式是无线，无线接收频率是315（MHz），报警喇叭声强是110（dB），录音留言时长是20（S），储存电话号码是8（个），电话号码位长是26（位），报警项目是防盗，密码设置功能是有，外形尺寸是265×260×80（mm），重量是3500（g），装箱数是10