

# 医院分机,医院液晶显示分机,代客帖牌加工医院分机

产品名称	医院分机,医院液晶显示分机,代客帖牌加工医院分机
公司名称	广州市美而卓电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中性 类型:医院对讲
公司地址	广东广州市天河区广州市天河区长兴路203号
联系电话	86 020 31674313 13729818862

## 产品详情

功能简介：· 壁挂式安装，一般安装在医院病床上方墙壁或设备带上。· 超薄机身，大屏幕lcd液晶显示屏，可读取、显示病人的住院信息(包括病人姓名、年龄、病情、护理级别、缴费等资料)，方便医护人员、病人 随时查看。· 有收音机功能，能收听fm电台广播；具有nbw系列分机所有功能。· 采用在线编码方式，可任意设定分机号码。· 广播级通话音质，放音逼真、清晰。· 须配合主机方可使用，与主机之间是手柄双工对讲。· 可呼叫护士站主机及对讲。· 有自带手持呼叫器，含手持呼叫器固定底座，使用方便。· 有呼叫及解除呼叫功能。分机呼叫时，主机有语音播报“xx号房 xx号床呼叫”。· 有输液报警输入口，可外接输液报警器或其它监测设备（监测病人的病情），当输液结束或监测有异常时，通过分机向护士站主机报警。· 可外接门灯。· 与主机间只需一条三芯总线连接。· 附送专用接线柱，方便与总线无断线连接。· 随机附送耳机1个。· 与主机通信距离可达1000米。· 安装时，手持呼叫器与分机间距需保持 15cm。技术参数：总线协议：fsk，dtmf  
频率响应：200hz~16khz 谐波失真：0.3% mic 输入灵敏度：10mv 信噪比：>70db  
工作温度：-10 ~ +70 内置扬声器阻抗及功率：20 ，1w 工作湿度：10% ~ 90% line in  
输入电平：16v~31v 功耗：2w line out 输出阻抗：300 输入电源：dc12v~dc24v 分机尺寸：155x86x14mm(lxwxh) 手持呼叫器尺寸：105x35x8mm(lxwxh) 分机预装设备带出线孔和螺丝孔尺寸示意图  
弹簧线长度：3m(最大张力)；80cm(悬挂时)

本产品的品牌是中性，类型是医院对讲