电压报警器（DY-220）电压报警器技术性能

产品名称	电压报警器（DY-220）电压报警器技术性能
公司名称	北京亿方英杰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亿方英杰,其他,其他 型号:DY-220 类型:电压报警器
公司地址	北京市昌平区回龙观镇科星西路106号院5号楼14层1403
联系电话	13661373903 13911615969

产品详情

电压报警器

一、产品特点：

dy-220电压报警器可以设定七种报警模式，在监测到电压超标时会立即鸣笛报警，并输出开关量信号，防止电压异常造成的事故，适用于电力公司、变电站、配电室等单位。

dy-220电压报警器用于电力电缆防盗报警时，安装在用电方，时刻监测着供电方的电压变化情况。当盗贼采用接搭细电线、盗取粗的电线电缆时，当供电电缆被盗贼剪断时，供电方的电压值便会突然下降到很低值甚至为零，此时报警器会立即报警。用电方可立即电话联系供电方核查电压异常的原因，排除双方停电检修等因素，即可防止电力电缆被盗。

可以选用鸣笛闪光型电压报警器（型号：dy-ms）。

可以定做打印型电压报警器（型号：dy-dyj），其微型打印机可以定时打印监控数据。

二、技术性能：

1、报警方式：本产品可以设定七种报警模式，在监测到电压超标时，立即鸣笛报警，并会输出开关量信号。

2、电压报警器：

（1）监测电压：dc－100～500v、dc－20～100v、dc－2～10v、dc－0.2～1v，ac 0～500v、ac 0～100v、ac

0～10v、ac 0～1v。监测更高电压时，可使用相应变比的电压互感器。

（2）测量精度：±0.2%f.s。

（3）交流频率响应：50hz。可订做其它频率的产品。

（4）可以设定七种报警模式：上限报警，下限报警，上限与下限超区间报警，上限及上限回差报警，下限及下限回差报警，上限报警及超上限某值后二次再报警（上上限报警），下限报警及超下限某值后二次再报警（下下限报警）等。

（5）调校设置：可以调校零点修正值和满度修正值，能以万元级仪表为基准，调校本仪表的测量值，在使用中达到相同的测量效果。

（6）报警输出：开关量信号，继电器触点容量：≤3a。

（7）报警音量：≤100分贝。

3、鸣笛闪光灯（选配）：

（1）报警音量：≤115分贝。

（2）闪光频率：每分钟约100次。

（3）报警时间：恢复正常后停止鸣笛闪光报警。

4、工作电压：电压报警器ac/dc 85v-265v，鸣笛闪光灯dc12v/220v电源适配器。

5、工作电流：电压报警器待机≤80ma，报警≤150ma，鸣笛闪光灯≤300ma。

6、工作环境：温度－30°C～＋70°C，相对湿度≤90% rh。

7、体积：电压报警器82×96×48mm，鸣笛闪光灯90×70×20mm。

本产品的品牌是亿方英杰,其他,其他，型号是DY-220，类型是电压报警器，属性是独立报警