

# 全国畅销！FJ-2207A 、 表面沾污测量仪

产品名称	全国畅销！FJ-2207A 、 表面沾污测量仪
公司名称	西安核沃电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:核沃 型号:FJ-2207A
公司地址	西安市高新区科技五路8号数字生活1幢1单元11607室
联系电话	029-89197088 13310981117

## 产品详情

fj-2207a 、 表面污染测量仪用于监测各种放射性工作场所和实验室的工作台面、地板、墙壁、手、衣服、鞋等表面的 或 放射性污染水平。

本监测仪主要包括两部分:探头及操作盒。探头主要由光电倍增管组成 , 分为 探头、 探头两种。

从光电倍增管产生的脉冲信号 , 经过导线传输至操作盒 , 通过整形处理后进入单片机 , 经单片机软、硬件处理 , 最后从液晶屏上显示 或 辐射的活度或每秒钟计数。采用大屏幕lcd液晶显示,中文菜单提示

操作。可设置报警阈值 , 并有电池诊断、声音报警、数据存储等功能。

fj-2207a 、 表面污染测量仪用于监测各种放射性工作场所和实验室的工作台面、地板、墙壁、手、衣服、鞋等表面的 或 放射性污染水平。

探测器类型 : 闪烁探测器

有效探测面积 : 100mm监测射线类型 : 、 射线

测量范围 : : 0.1 ~ 300bq/cm<sup>2</sup>

: 0.4 ~ 300bq/cm<sup>2</sup>

本底 3min-1 探测效率>25%

本底 4sec 探测效率>30%

显示单位：bq/cm<sup>2</sup>和cps

报警阈：在整个测量范围内可调

测量时间：可预置

仪器类型：便携式

#### 使用条件

环境温度：-10 ~ 45

贮存温度：-25 ~ 50

相对湿度：90% (30 ± 2 )

供电电源：采用1个可充电电池组，可连续工作12小时

功耗：600mw

#### 尺寸和重量

仪器外形：操作台：170mm × 160mm × 45mm 探头面积：100cm<sup>2</sup>

仪器重量：小于3kg

环保局 环境监测站工业探伤及无损检测钢材、石材检测

检定证书出具单位：华东国家计量测试中心符合以下相关标准：

产品技术手册产品说明书

本产品的加工定制是否，品牌是核沃，型号是FJ-2207A，测量范围是0.1 ~ 300Bq/cm<sup>2</sup>，准确度是 3min-1

, 外形尺寸是170mm × 160mm × 45mm ( mm ) , 重量是3 ( kg )