

美纹纸胶带批发 加粘美纹胶带 皱纹纸胶带1-2-3cm*50m

产品名称	美纹纸胶带批发 加粘美纹胶带 皱纹纸胶带1-2-3cm*50m
公司名称	惠州市科盛实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:1-2-3cm*50m 基材:美纹纸
公司地址	北京北京市朝阳区北京路
联系电话	86 0752 6897725 18933245281

产品详情

遮蔽应用

美纹胶带的遮蔽作用主要是指汽车喷漆遮蔽、室内装修遮蔽，鞋材遮蔽，金属加工遮蔽等；对需要遮蔽的区域用胶粘带贴合在需要遮蔽的地方（对面积较大的区域则可用胶粘带+纸张等辅助材料）纸贴在需喷漆部份的边界上。在使用上需要注意以下几点：第一：不同的使用温度要求，遮蔽要求差异很大：如常温型；中温型；高温型等，要根据具体的使用做好选择；要根据具体的使用做好选择；第二：不同的粘性使用要求，可以分为低粘，中粘，高粘等；第三：还有一些需要抗uv，防水等功能的，一定要根据使用用途，选择好适合的产品；否则，容易出现使用过程异常；

保护应用

在需要保护的地方贴上美纹胶带（或美纹胶带+其他的材料），等其作用完成剥离，起到保护的作用。

操作上需要注意下面几点：

1.胶带贴在被保护的地方特别要注意边缘的贴合，否则容易出现“锯齿”状等不良效果； 2.选择适合的胶带做保护，这个主要是根据具体的使用和环境来选择的；选择适当的胶带能够避免出现很多不良的现象。

粘合应用

美纹纸胶带：设计胶带的4大基本力，使得胶带与被粘物之间存在一定的粘合性，并且在粘合作用结束后，可以顺利的剥离。

粘合注意事项：第一：被粘物应保持干燥和干净，否则会影响到胶带的粘和效果；第二：施加一定的力，使胶带与被粘物得到良好的结合；第三：当其使用功能完成后，要尽快的剥离胶带，避免出现残胶的现象；第四：不具备抗uv功能的胶带，要避免阳光照射，出现残胶现象；第五：不

同的环境和不同的别粘物，相同的胶带会表现出不同的结果；如玻璃。金属，塑料等，

本产品的加工定制是是，型号是1-2-3cm*50m，基材是美纹纸，厚度是0.1（mm），颜色是浅黄色，长期耐温性是0（ ），适用范围是广泛，品牌是惠博，短期耐温性是0（ ），胶系是橡胶，宽度是宽5mm*长50m,宽6mm*长50m,宽8mm*长50m,宽10mm*长50m,宽12mm*长50m,宽15mm*长50m,宽18mm*长50m,宽20mm*长50m,宽25mm*长50m,宽30mm*长50m,宽40mm*长50m,宽45mm*长50m,宽48mm*长50m,宽50mm*长50m,宽55mm*长50m,宽60mm*长50m（mm）