玻璃布双面胶带 玻璃丝胶带

产品名称	玻璃布双面胶带 玻璃丝胶带
公司名称	昆山茂祯电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:mz 基材:布
公司地址	江苏省苏州市昆山开发区黄河南路133号
联系电话	0512-50312111-301 18068087786

产品详情

玻璃布双面胶带 玻璃丝胶带产品编号:mz-bb014耐高温玻璃布双面胶带, 耐高温铁氟龙双面胶带 玻璃布电子胶带产品采用耐高温的白色ptfe玻璃纤维布，双面涂覆进口有机硅压敏胶，经高温处理制成。产品具有耐温性好(-40°C～260°C)、粘贴力强、强韧耐撕、耐溶剂等特性、应用于h级耐热绝缘绑扎、各种高温喷沙保护和锂锰电池绝缘包扎、柔性线路版及陶瓷元器件固定等高强度绝缘保护及热封口用。

主营产品：耐高温胶带、耐高温双面胶带、防粘胶带、耐高温绝缘胶带, 柔版贴版双面胶带,耐高温铁氟龙胶带，遮光胶带，kapton胶带，耐高温pet喷涂胶带，不干胶印刷，不干胶标签，洗涤标，洗涤条形码，布标，贴纸，吊卡等印刷品。

耐高温玻璃布双面胶带产品编号:mz-bb013特性和用途: 玻璃布胶带采用进口优质玻璃布为基材，具有优异的抗拉强度、抗摩擦、耐高温、耐溶剂性、耐绝缘、耐燃佳等特性，而且根据不同的胶粘剂组合能达到不同的耐温等级，广泛应用于特种电机、电磁铁、玻璃制品、电子、电器捆扎及干式变压器引出线的电气绝缘，分单面和双面涂胶。mz-b0013玻璃布胶带类似3m69#，耐高温玻璃布胶带根据不同用途可分成四种型号。详细技术参数如下:mz-bb013 厚度0.18 宽度3-500mm 长度30 颜色：白色 胶系rt 耐温260度mz-bb033 厚度0.18 宽度3-500mm 长度33 颜色：白色 胶系a.rt 耐温150-260度mz-bb027 厚度0.15 宽度3-500mm 长度20 颜色：白色 胶系r 耐温130度mz-bb029 厚度0.15 宽度3-500mm 长度30 颜色：白色 胶系a.r 耐温600度

玻璃布双面胶带 厚0.22 500mm*20米

本产品的加工定制是是，型号是mz，基材是布，厚度是0.130.150.18（mm），颜色是白色，长期耐温性是260（°C），适用范围是多种统一，品牌是茂祯，短期耐温性是260（°C），胶系是硅胶，延伸系数是5 7