

皓乐丁基双面胶带 钢结构密封胶带 沥青胶带 密封防水双面胶带

产品名称	皓乐丁基双面胶带 钢结构密封胶带 沥青胶带 密封防水双面胶带
公司名称	上海皓乐实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 基材:改性沥青 厚度:1 (mm)
公司地址	上海市松江区小昆山镇山西路10号1号房632室
联系电话	13917783477

产品详情

丁基胶带

组成：丁基橡胶与聚异丁烯等主要原料共混而成

特点：

- 1.优异的机械性能：粘结强度、抗拉强度高，弹性、延伸性能好，对于界面形变和开裂适应性强。
- 2.稳定的化学性能：具有优良的耐化学性，耐候性和耐腐蚀性。
- 3.可靠的应用性能：其粘结性、防水性、密封性、耐低温性和追随性好，尺寸的稳定性好。
- 4.施工操作简单用途：
 - 1.新建工程的屋面防水、地下防水、结构施工缝的防水处理及高分子防水卷材搭接密封。
 - 2.市政工程中的地铁隧道结构施工缝的密封防水处理。
 - 3.彩色压型板接缝处的气密、防水、减震。阳光板工程中接缝处的气密、防水、减震。
 - 4.用于对水泥、木材、pc、pe、pvc、epdm、cpe材料的粘结。
 - 5.用于防水工程中的接口处、收头部位及异型部位异型材料相互粘接的防水气密处理。
 - 6.车门防水膜、车身与骨架、车厢、地板间的减震粘接密封。
 - 7.民用住宅门、窗的气密防水处理，通风管道的气密防水处理、建筑装饰等。

本产品的加工定制是是，基材是改性沥青，厚度是1（mm），颜色是白色、黑色、灰色，长期耐温性是60（ ），适用范围是钢屋面彩钢板、采光板之间的相互搭接，及落水天沟连接处的密封，品牌是皓乐，短期耐温性是120（ ），胶系是橡胶，宽度是30（mm）