

半成品 玻璃布胶带 高温喷沙保护 高温遮蔽保护 电气绝缘 耐温

产品名称	半成品 玻璃布胶带 高温喷沙保护 高温遮蔽保护 电气绝缘 耐温
公司名称	苏州博智骏新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	建议零售价:50.00 加工定制:是 型号:LYZ-200
公司地址	苏州工业园区娄葑分区群星二路69号
联系电话	015995817817 15995817817

产品详情

玻璃布胶带

产品描述：玻璃布胶带是以0.14mm厚进口玻璃布涂布高性能硅胶而成,胶带带胶厚度 $0.18\text{mm} \pm 0.01\text{mm}$ ，产品具有耐温性好(-50 ~ 260)、粘贴力强、强韧耐撕等特性、应用于h级耐热绝缘绑扎、各种高温喷沙保护和锂电池绝缘包扎等高强度绝缘保护。胶带性价比特别高，胶带使用在性能上完全可以替代3m-69#\p212\tesa4618\gt-66等进口玻璃布胶带国内现在已经大量使应用于空调电器,汽车电子,数码电子等耐高温绝缘保护场合。

产品特点：

- 1、热稳定性好,可长期在200 下工作，短时间可经受260 高温。
- 2、柔软耐撕，粘结力强，不易变形，适合于各种异型材表面粘贴保护。
- 3、无胶残留,在长时间高温固化后撕开胶带时,不留残胶。
- 4、机械强度高，适于线圈包扎紧密牢固。

产品应用：

- 1、玻璃布耐高温胶带可长期经受200 高温，且拉伸强度大、粘结力强，大量使用于h级马达和变压器线圈引出线包扎。

2、玻璃布胶带防爆防渗漏，大量用于高能锂电池绝缘包扎。

3、可用于各种高温喷沙保护和高温遮蔽保护。

产品物性表:检测项目(test items)

检测项目(test items)	数据
型号	cy-gsh68
材质(backing)	玻璃布
颜色 (color)	白色
厚度(thickness mm)	0.18
长度(m)	30
宽度(mm)	任意
胶系 (coefficient of the tape)	硅胶
粘着力 (adhesionn/25mm)	7
拉伸强度 (tensilestrengthn/25mm)	400
伸长率 (elongation%)	5
耐温性 (temperature resistance)	200
抗电压 (withstand voltagekv)	3
主要性能(performance)	抗撕裂，从型性好

本产品的建议零售价是50.00，加工定制是是，型号是LYZ-200，基材是玻璃纤维布，厚度是0.02 (mm)，颜色是白色，长期耐温性是200 ()，适用范围是可用于各种高温喷沙保护和高温遮蔽保护，品牌是绿叶子，短期耐温性是260 ()，胶系是硅胶，宽度是任意宽 (mm)