

# 原装韩国高温胶布TACONIC 6095-03[ 13mmX10m ]

产品名称	原装韩国高温胶布TACONIC 6095-03[ 13mmX10m ]
公司名称	东莞市莞城佳丹电热器材经营部
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 33.00 加工定制: 否 型号: TACONIC6095-03
公司地址	东莞市莞城创业社区新苑南街2巷5号
联系电话	86-076923038397 15362671255

## 产品详情

品名/型号：原装韩国taconic 6095-03高温胶布/自黏铁氟龙/绝缘胶带

特点: 铁氟龙胶带的特点是强度高，耐高好，正常耐温达260度。同时表面平滑，抗粘，光亮，能耐各种化学腐蚀。

铁氟龙胶带广泛应用于包装，热塑，复合，封口热合，电子电气等行业。经过织物加强的ptfe特氟龙胶布更具用强度高的特点，可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。

耐热性能好(连续使用温度260 以上)，即使在过热的加热器上也能够安全使用。

抗粘性好，熔化的包装薄膜的“渣屑”不会粘到加热器上。

电绝缘性极佳。

走行稳定性好，耐久性好，容易维修。铁氟龙胶带应用范围  
用于包装食品、乳制品、药品的热密封压粘 部位

塑料薄膜的热密封使用 用于包装染色、树脂加工用精压辊子的表面  
用于包装粘合剂、贴合物涂覆机的辊子表面  
用于包封加料斗、导轨的摩擦面 用于包封非粘性以及需要保持平滑性的部分  
作为绝缘衬垫、绝缘部位的绝缘包封以及其它铁氟龙胶带主要性能特点：

- 1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。
- 2、非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
- 5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。
- 6、防火阻燃。
- 7、使用方便、使用寿命长。

使用:广泛应用于热封、热烫合设备。是广大包装生产厂家常年应用及相互推荐使用的优质产品。

- 1、胶带不同批次颜色稍微有点偏差，属于正常现象。
- 2、广东省内30卷以内，可以货到付款（快递公司代收），省外客户不支持货到付款，必须先款后货，或用支付宝担保交易。
- 3、网站上所有产品报价均不含税不含运费。

广东省内1kg起10元，到货时间为1 - 2天；省外客户走圆通或申通1kg为10 - 15元之间，一般到货时间为2 - 5天之间；

如要求发顺丰的，省内12元起，省外22元起 顺丰一般到货时间为1 - 3天之间。

佳丹电热欢迎您的订购，qq:539568975 旺号：jjadan1998 电话：0769 - 23038397

本产品的建议零售价是¥33.00，加工定制是否，型号是TACONIC6095-03，基材是玻璃纤维布，厚度是0.13（mm），颜色是米色，长期耐温性是260（℃），适用范围是PVC窗框加工，卷型覆盖，加热封口和绝缘包覆等，品牌是韩国TACONIC，短期耐温性是280（℃），延伸系数是0.3