

特氟龙,铁氟龙耐高温胶带,胶布(合资)

产品名称	特氟龙,铁氟龙耐高温胶带,胶布(合资)
公司名称	东莞市谢岗德盈印刷耗材经营部
价格	面议
规格参数	型号:dw008,dw013,dw018 基材:玻璃纤维布 厚度:0.08,0.13,0.18 (mm)
公司地址	东莞市谢岗镇眼口工业区
联系电话	86-076982322686/89770486/87833286 13711976886

产品详情

特氟龙胶带（别名：特氟龙高温胶布，铁氟龙高温胶布，ptfe高温胶布，高温胶布，四氟胶布，阻燃胶布，防火胶布，绝缘胶布，防腐胶布，聚四氟乙烯高温胶布），是选用进口玻璃纤维编织的各种基布，再涂覆进口聚四氟乙烯，经过特殊工艺加工而成。它是一种高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能，故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。

1、特氟龙耐高温胶布的规格：款号 颜色 厚度

最大宽度 克重 抗拉强度 耐温范围 dv008 棕/黑 0.08mm

1250mm 165g/m² 130/120n/cm -70-260 dv013 棕/黑 0.13mm 1250mm 260

g/m² 220/190n/cm -70-260 dv018 棕/黑 0.18mm 1250mm 395 g/m²

330/250n/cm -70-260 dv025 棕/黑 0.18mm 1250mm 395 g/m²

330/250n/cm -70-260 主要性能特点：1、用于低温-70 ，高温280 之间，具有耐气候性,抗老化

。经实际应用,如在250 高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350 高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180 超低温情况下并可保持原有的柔软性。2、非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。

4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。6、防火阻燃。

7、使用方便、使用寿命长。

应用范围：a：各类高温滚筒的贴覆，加热平板、脱膜工件。b：食品、药品和塑料袋热封。c：滑槽，料斗，航空模具等衬垫粘贴，也可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。

d：适合其它需要防粘，耐腐蚀和耐高温的表面处理。

e：用于包装，热塑，复合，封口热合，电子电气等行业。

本产品的型号是dw008,dw013,dw018，基材是玻璃纤维布，厚度是0.08,0.13,0.18（mm），颜色是棕色,黑色，长期耐温性是-70-----+280（ ），适用范围是烤盘片，输送带，封口带...，品牌是合资，短期耐温性

是350 () , 宽度是1000-1500 (mm)