高温胶带玛拉胶带 变压器专用麦拉胶带 PET高温胶带

产品名称	高温胶带玛拉胶带 变压器专用麦拉胶带 PET高温胶带
公司名称	厦门鸿丰顺电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 基材:聚脂 厚度:0.055（mm）
公司地址	厦门市集美区杏林杏滨街道马銮村
联系电话	86-0592-6688343 13696903710

产品详情

整支规格：1270mm宽*66m长*0.055mm厚（其它规格均可订做）

产品应用：

广泛应用于变压器、马达、电容器等各类电机、电子元件之绝缘包扎。

玛拉胶带也称聚脂胶带，以聚脂薄膜作为基材，采用丙稀酸阻然胶作为胶粘剂，该产品从形性高，有极佳的抗化学品，抗化剂和防潮能力。并可抵受切割和磨损，具有阻然，绝缘的特点，颜色有红、黄、黑、绿、蓝、白、透明多种颜色。

特点：耐温性高，可耐130度

◆1、本件商品已标的是临时价格，具体价格为议价，根据型号及材料的具体要求及订货数量而定，具体的价格您可以订做产品联系我咨询，以实时报价为准，因此上图款式、报价只作参考之用；

◆2、上图所展示的产品是我厂常规的产品类型，具体款式可按您的要求设计制作；◆3、我厂可按您所需要的材料生产类似的产品；◆4、可以针对您的产品而量身定做；

◆5、联系电话 0592-6688343

本产品的加工定制是是，基材是聚脂，厚度是0.055（mm），颜色是淡黄,深黄,蓝色,红色,绿色,黑色,白色,透明等！，长期耐温性是80（℃），适用范围是电子变压器,电机,电容器的线圈固定，绝缘包扎及色标，品牌是HFS，短期耐温性是130（℃），胶系是丙烯酸脂聚合物，延伸系数是≥80%，宽度是按客户要求分切（mm）