

玛拉胶带 麦拉胶带 聚酯薄膜胶带 宽5mm

产品名称	玛拉胶带 麦拉胶带 聚酯薄膜胶带 宽5mm
公司名称	深圳市光彩源科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 基材:聚酯 厚度:0.06 (mm)
公司地址	深圳市福田区华强南路赛格苑C座708
联系电话	13510082499

产品详情

玛拉胶带：又名麦拉胶带、火牛胶带、矽胶马拉胶带，是一种单面胶带。

产品简介：

颜色：	浅黄、深黄、蓝色、黑色、白色、透明等
厚度：	0.06mm
宽度：	0—500mm（特殊规格可按客户需求进行分切）
长度：	66m
耐温：	130
伸长率：	100%
剥离强度：	250n/m
击穿电压：	5.5kv
电蚀系数：	1.0
阻燃等级：	94v-0
具有优异的抗溶剂性	

产品应用：

广泛应用于变压器、马达、电容器等各类电机、电子元件之绝缘包扎和开关电源的主板电路和外壳之间的高压隔离。也用于软包的锂电池的包扎，如在保护板与电芯间包扎，则起到固定与绝缘防火的作用。

产品实拍图：

本产品的加工定制是是，基材是聚脂，厚度是0.06（mm），颜色是浅黄深黄黑色白色蓝色透明，长期耐温性是80（ ），适用范围是广泛应用于变压器、马达、电容器等各类电机、电子元件之绝缘包扎和开关电源的主板电路和外壳之间的高压隔离，品牌是光彩源，短期耐温性是130（ ），胶系是丙烯酸酯聚合物，延伸系数是 80%，宽度是5mm*66m（mm）