

原装进口3M74#聚酯薄膜胶带3M一级代理商全网

产品名称	原装进口3M74#聚酯薄膜胶带3M一级代理商全网
公司名称	深圳市宝安区沙井鑫天晟电子材料行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:74 基材:聚脂
公司地址	深圳市宝安区沙井新桥第三工业区
联系电话	0755-28530599 13760365889

产品详情

供应3m 74 # 聚酯薄膜胶带，从形性好，在空间有限的线圈用作封包，电器性能佳。

properties typical values
adhesive rubber thermosetting
backing polyester film
backing thickness 1 0.5 mil
total thickness 0.8 mils/0,02mm
color yellow
temperature class 130 ° c /266 ° f
dielectric breakdown 1 3500 volts
insulation resistance 1 (megohms) >1 x 106
breaking strength 1 12 lbs./in. (21 n/10mm)
elongation 1 (% at break) 100
electrolytic corrosion factor 2 1.0
adhesion to steel 1 20 oz./in. (2,2 n/10mm)*
footnote: 1. test method astm d 10002. 3m test method-
available on request

本产品的加工定制是是，型号是74，基材是聚脂，厚度是0.03（mm），颜色是浅黄，长期耐温性是130（），适用范围是振动马达、绝缘、包扎变压器，品牌是3M，短期耐温性是110（），胶系是聚脂，延伸系数是0.05