

NITTO日东903UL高温胶布 0.08*19mm*10m 日东铁氟龙高温胶带

产品名称	NITTO日东903UL高温胶布 0.08*19mm*10m 日东铁氟龙高温胶带
公司名称	南京惠博电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:903UL 基材:特氟龙
公司地址	中国 江苏 南京市秦淮区 南京
联系电话	86 025 84591967 13512510863

产品详情

应用行业：

- 1、lcd、fpc/pcb等光电子业界
- 2、食品、药品包装业
- 3、塑料袋热封口机、高速封口机
- 4、热融胶机
- 5、电机、高低压电器产品、电线电缆绝缘保护、电池制造
- 6、缝纫机车、铲皮机
- 7、橡胶塑胶滚轮包覆
- 8、其他需要耐高温、耐磨、耐腐蚀、防粘的地方

用途：

- 1.电线、电缆以及线圈的绝缘（h类电绝缘用）
- 2.加料斗的内衬材料
- 3.导轨使用的滑动材料

- 4.热密封用的隔离材料
- 5.防止胶水、粘贴物的粘附
- 6.用于木模、塑料成形模的脱型
- 7.传真机用的送纸胶带
- 8.复印机的滑轨
- 9.垫圈的内衬材料
- 10.接触腐蚀性化学药品的垫片
- 11.各种机械滑动面的里衬

日东973ul概要

以经过单面粘合处理的四氟化乙烯树脂(ptfe)为基材、并在处理面上涂敷具有良好耐热性的硅类粘合剂生产的产品。具有良好的电气特性、耐热性、耐化学药品性、低摩擦系数以及非粘合性等各种特征。

特点

获得ul510认定。

符合厚生劳动省告示第20号的环保型产品。

具有良好的脱模型和平滑性。

采用h类绝缘材料。

具有良好的耐火性。

非粘合面具有电气特性、耐热性、耐气候性、耐化学药品性、耐水性(防水性)、低摩擦系数、非粘合性等众多的良好特性。

可以和普通胶带一样顺利地进行粘贴、缠绕、捆扎、密封作业。

用途：

用于耐热遮蔽

用于热密封

用于耐热电气绝缘

应用行业：

- 1、lcd、fpc/pcb等光电子业界
- 2、食品、药品包装业

- 3、塑料袋热封口机、高速封口机
- 4、热融胶机
- 5、电机、高低压电器产品、电线电缆绝缘保护、电池制造
- 6、缝纫机车、铲皮机
- 7、橡胶塑胶滚轮包覆
- 8、其他需要耐高温、耐磨、耐腐蚀、防粘的地方

本产品的加工定制是是，型号是903UL，基材是特氟龙，厚度是0.08（mm），适用范围是广泛，品牌是日东