

高温绝缘体铁氟龙双面胶带

产品名称	高温绝缘体铁氟龙双面胶带
公司名称	昆山茂祯电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:mz 基材:特氟龙
公司地址	江苏省苏州市昆山开发区黄河南路133号
联系电话	0512-50312111-301 18068087786

产品详情

高温绝缘体铁氟龙双面胶带

基材：铁氟龙厚度：0.22 0.13 0.15（mm）mm颜色：白色 咖啡色 米色宽度：500（mm）mm 30米 20米分别：单面 双面性能与特点适用范围 柔性线路板用硅胶板（fpc carrier tapes tacsil f20b）感应电炉电源，引出线电气绝缘高温应用场合，固定无粘高温绝缘体代替需要高温要求的胶带矿井设备的修补和加强绝缘重负荷，高温环境应用下，作加强绝缘用硅橡胶带外作抗摩擦、磨损等机械保护电机/马达线圈的绑扎，汽车线束的绑扎1. 能明显降低不良品率（著名ems公司试验验证）。2. 极高的高温稳定性（280度高温下无变形），3. 高温循环使用次数能达到1000次4. 使用后无胶粘剂残留5. 优秀的固定性和循环粘结性6. 出色的高温粘结力7. 可清洁表面污渍，延长使用寿命8. 提高劳动效率，节省成本

本产品的加工定制是是，型号是mz，基材是特氟龙，厚度是0.130.22（mm），颜色是白色，长期耐温性是260（ ），适用范围是多种，品牌是茂祯，短期耐温性是260（ ），胶系是硅胶，延伸系数是4