

气体灭火消防高压管件 七氟丙烷气体灭火系统 高压二氧化碳气体

产品名称	气体灭火消防高压管件 七氟丙烷气体灭火系统 高压二氧化碳气体
公司名称	广州昆正阀门有限公司
价格	面议
规格参数	材质:碳钢 产地:广州 品牌:祥宇
公司地址	广州市天河区银利街12号之一E2582房（仅限办公用途，不可作厂房使用）
联系电话	18565115694

产品详情

详细说明:

- 1、名称：消防用气体灭火消防高压管件
- 2、规格：dn15—dn150；
- 3、材质：20# 锻钢；确保无气孔和砂眼
- 4、连接标准：55° 密封管螺纹（zg），性能参数符合国家标准，使用安全可靠。（并定制加工60° 密封管螺纹npt）
- 5、表面处理：内外镀锌
- 6、工作压力：15mpa
- 7、试验压力：22.5mp
- 8、适用范围：七氟丙烷气体灭火系统；高压二氧化碳气体灭火系统；ig541混合气体灭火系统。

9、质量检测：高压气体灭火管件全系列产品已通过ga400-2002（气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法）型式试验。

气体灭火管件，高压管件 生产气体灭火系统用气体灭火管件（直通、弯头、三通、管帽、法兰弯头、变径、堵头、法兰三通）、高压管件、气体灭火喷头。系统中气体灭火管件、高压管件、气体灭火喷头采用优质碳素结构钢，经锻压机加工，外表防腐处理。产品规格dn15-dn150，压力等级pn15-25mpa，采用美国asme（ansi）、德国标准din、日本标准jis、中国gb、jb、sh、hg等标准生产；气体灭火管件、高压管件、气体灭火喷头采用gb8163标准，内外热镀锌工艺。气体灭火管件、高压管件、气体灭火喷头广泛用于邮电、通讯、电力电站、图书馆、博物馆、机房等气体灭火工程。公司参与建设了国家博物馆、公安部、高级人民检察院、中央党校档案馆、北京地铁项目、成都地铁项目、百度云计算（阳泉）中心、中金烟台等一大批国家重点工程。

本产品的材质是碳钢，产地是广州，品牌是祥宇，型号是0000，壁厚是30，等级是一级，直径是25，产品规格是25