

气动塑料球阀 PVC塑料球阀 气动塑料阀门Q661F-10U

产品名称	气动塑料球阀 PVC塑料球阀 气动塑料阀门Q661F-10U
公司名称	永嘉县科菲流体控制有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KFF科菲 型号:Q661F 材质:PVC
公司地址	浙江温州永嘉江北街道东方工业区 (325100)
联系电话	86-057767952936/67950637 18969793293

产品详情

气动塑料球阀 pvc塑料球阀

双由令q661f-10u

kff科菲气动塑料球阀重量轻、耐腐蚀性强，被应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。

kff科菲气动塑料球阀主要结构特点：

- 1，外型结构紧凑美观
- 2，本体重量轻容易安装
- 3，耐腐蚀性强，应用范围广
- 4，材质卫生无毒
- 5，耐磨损、容易拆卸，维护简单易行

kff科菲气动塑料球阀参数

型号说明：q611f,q661f,q641f。

空气驱动：压缩空气4-6bar(可带手轮)。

公称通径：15 ~ 100mm。

公称压力：1.0 ~ 1.6mpa。

适用温度：0 ~ +80 。

连接方式：法兰、螺纹、由令。

阀体材质：upvc、cpvc、rpp。

阀芯材质：upvc、cpvc、rpp。

密封材质：epdm等。

适用介质：pvc兼容的食品工业化学溶剂。

可选附件：限位开关、定位器、电磁阀、气源处理三联件

kff科菲气动塑料球阀主要零部件性质：

气动塑料球阀阀体采用聚丙烯upvc、cpvc材料，耐化学性非常好，对一般的酸、有机溶剂的抵抗性好。常用作pvc球阀的密封橡胶材料有三元乙丙橡胶epdm和氟橡胶fpm等。根据其各自的特点而适用于不同的环境：epdm可耐一般酸碱，耐化学药品性和耐水性好，但不耐矿物油和过热蒸汽(200)，使用温度在-40 ~ 120 。而fpm耐油、耐热、耐酸碱和耐化学药品性能佳。常用于耐高温、耐腐蚀的场合，使用温度在-20 ~ 210 。

kff科菲气动塑料球阀系列产品（气动塑料球阀关键字）：

upvc气动塑料球阀,cpvc气动塑料球阀，rpp气动塑料球阀，气动内螺纹塑料球阀，气动法兰式塑料球阀，气动双由令塑料球阀，气动开关型塑料球阀等。

kff科菲气动塑料球阀其他说明：

欲了解气动塑料球阀设计制造标准、气动塑料球阀性能参数、气动塑料球阀技术参数、气动塑料球阀适用介质说明、气动塑料球阀连接尺寸、气动塑料球阀结构长度、气动塑料球阀法兰标准、气动塑料球阀材质配置说明、气动塑料球阀价格、气动塑料球阀安装调试及维护说明等信息，请致电本公司或者在线咨询。

q621f气动upvc球阀执行器技术参数		uq621f气动upvc球阀阀体参数	
类型	双作用活塞式、弹簧复位	公称通径	dn15 ~ 100mm

	式		
气源压力	双作用：2-8bar/单作用： 4-8bar	公称压力	pn1.0mpa
输出力矩	双作用：4n·m~10560n·m	阀轴材质	upvc、cpvc、pp、pvdf、abs
	单作用：7n·m~2668n·m	阀体材质	upvc、cpvc、pp、pvdf、abs
工作温度	常温型：-20~80（丁腈橡胶o型圈）	球体材质	upvc、cpvc、pp、pvdf、abs
	高温型：-20~160（氟橡胶o型圈）	阀座密封	ptfe
动作范围	0~90°±5°	温度	0~+60
接口螺纹	gtd40~gtd83/atd50~atd88 ??g1/8	连接方式	双油令、法兰
	gtd110~gtd350/atd100~200??g1/4	适用介质	食品工业、石化和与pvc相匹配的各种流体
阀位信号	定位器：4~20ma/回信器： 全开全关信号	特点	结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便

公称通径dn		15	20	25	32	40	50	65	80	100
cns	d1	22.4	26.4	34.5	42.5	48.6	60.6	76.7	89.7	115
	d	31	37	44	54	65	79	92	108	146
ansi	d1	21.54	26.87	33.65	42.42	48.56	60.63	73.38	89.31	114.76
	d	31	37	44	54	65	79	92	108	146
din	d1	20.3	25.3	32.3	40.3	50.3	63.3	75.3	90.3	110.4
	d	31	37	44	54	65	79	92	108	146
jis	d1	22.3	26.3	32.33	38.43	48.46	60.56	76.6	89.6	114.7
	d	31	37	44	54	65	79	92	108	146
l		112	132	144	167	172	206	273	303	333
l1		104	130	130	140	140	186	186	254	254
h		151	158	162	198	198	225	278	307	362
重量		1.2kg	1.4kg	1.6kg	2.4kg	2.7kg	5.1kg	5.6kg	11.4kg	13.6kg
执行器型号		gt-52	gt-52	gt-63	gt-83	gt-83	gt-83	gt-110	gt-110	gt-127

本产品的品牌是KFF科菲，型号是Q661F，材质是PVC，连接形式是焊接，结构形式是浮动球球阀，公称通径是15-250（mm），适用介质是弱酸碱介质，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是配件，用途是调节,调压，类型(通道位置)是直通式，规格是DN25,DN20，密封形式是软密封型，加工定制是是