

消声止回阀 HC41X-16 DN200 厂家直销 质优价美

产品名称	消声止回阀 HC41X-16 DN200 厂家直销 质优价美
公司名称	新乡市鑫良阀门厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫良 型号:HC41X-16
公司地址	获嘉县亢村工业城
联系电话	15936519330

产品详情

消声止回阀 (hc41x-16)

消声止回阀是安装在出口等管道用于回水止水，水泵停机时防止水位回流的阀门。本阀门具有维护方便，任意角度安装，运行平稳，启闭灵活，水阻小，结构简单新颖，体积小，重量轻，密封效果好，独具缓冲装置，可消减水锤压力，消减并减弱噪音等优点，性能优异使用寿命长。

产品性能：

主要技术参数：

型号	公称压力pn(mpa)	试验压力ps(mpa)		工作温度()	适用介质
	a)	壳体	密封		
hc41x-16	1.6	2.4	1.8	80	洁净水

主要零部件材料：

型号	阀体	密封圈	弹簧
hc41x-16	灰铸铁	腈橡胶 (nbr)	不锈钢

主要外形尺寸：

型号	公称通径	尺寸					
		l	d	z-ø d	d1	d2	b
hc41x-16	40	112	145	4-18	110	85	18
	50	120	160	4-18	125	100	20
	65	130	180	4-18	145	120	20

80	150	195	8-18	160	135	22
100	165	215	8-18	180	155	24
125	190	245	8-18	210	185	26
150	210	280	8-22	240	210	26
200	235	335	12-22	295	265	30
250	255	405	12-26	355	320	32
300	265	460	12-26	410	375	32
350	380	520	16-26	470		36
400	405	580	16-30	525		38

本产品的加工定制是是，品牌是鑫良，型号是HC41X-16，种类是NRVZ静音式，材质是铸铁，连接形式是法兰，结构形式是升降式，公称通径是DN200（mm），适用介质是水、蒸汽、油品，形态是蝶式，压力环境是常压，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式