

非标凸耳铜蝶阀 DT373凸耳铜蝶阀 凸耳非标蝶阀

产品名称	非标凸耳铜蝶阀 DT373凸耳铜蝶阀 凸耳非标蝶阀
公司名称	永嘉吉汇阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:吉汇阀门 型号:DT373
公司地址	浙江 永嘉县 瓯北镇东方工业区赵东路40-3号
联系电话	86-057767356826 13616658978

产品详情

吉汇阀门 爆款产品 非标凸耳铜蝶阀

质保一年 售后一对一服务（技术员为您专业解答）

库存充实 发货速度快

我们的产品销往全国（为多家工厂供应）

我们每周的支付转化率平均上升0.51%

非标涡轮凸耳铜蝶阀

非标凸耳蝶阀该系列蝶阀式我公司技术人员研制开发的新一代高性能产品，其性能已处于国内外先进水平、广泛适用于低压、中压、高压、钢铁冶金、石油、化工、电力等工业管道上作截断或调节介质流量用。该阀门采用三偏心斜锥形阀座密封，蝶板密封采用新型金属片与弹性材料层叠而成，嵌装在蝶板上与阀座吻合。利用蝶板摆动压紧密封，所以密封面摩擦阻力小，关闭时具有越关越紧功能，这样密封性可靠，开启确保密封面完全脱离接触，保证了密封面不受损伤。该蝶阀结构特点排除了其他类型蝶阀开过位而不能密封的缺点，且在高速下能正常使用，克服了其它类型阀门在高温使用时因热膨胀而容易泄漏的缺点。该蝶阀使用介质要求，选用不同密封面材料，以保证密封面耐磨损、耐腐蚀、使用寿命长。

美标凸耳蝶阀主要技术参数

公称通径	dn (in)	2"-36"	2"-36"
公称压力	pn(mpa)	150lb	300lb
实验压力ps (mpa)	强度试验	3.0	7.5

	密封试验	2.2	5.5
适用介质	水、蒸汽、油品、酸碱类、海水等		
适用温度	-40 ~ 425		

美标凸耳蝶阀主要零件材料

名称	材料
阀体	wcb、cfb、cf8m
阀板	wcb、cfb、cf8m
帆杆	304、316、1cr13
密封套	316、304
填料	柔性石墨、氟塑料

本产品的加工定制是是，品牌是吉汇阀门，型号是DT373，材质是黄铜，连接形式是对夹，结构形式是偏置板式，适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是非标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是调节，类型(通道位置)是二通式，口径是DN50-1000，公称通径是DN50-1000，安装尺寸是DN50-1000