

进口瑞士GF PVDF气动隔膜阀 DN15 DN25 对焊连接和热熔连接

产品名称	进口瑞士GF PVDF气动隔膜阀 DN15 DN25 对焊连接和热熔连接
公司名称	江苏华璨光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:GF 型号:DN15
公司地址	如皋市桃园镇新桃路90号
联系电话	86-0513-87733268 18913592541

产品详情

pvdf聚偏氟乙烯，外观为半透明或白色粉体或颗粒，分子链间排列紧密，又有较强的氢键，结晶度65%~78%，密度为1.17~1.79g/cm³，热变形温度112~145，长期使用温度为—40~150。

特点：

1、pvdf具有优良的耐化学腐蚀性、优良的耐高温色变性和耐氧化性。2、pvdf具有优良的耐磨性、柔韧性、很高的抗涨强度和耐冲击性强度。3、pvdf具有优良的耐紫外线和高能辐射性。4、pvdf亲水性较差加工：pvdf可用一般热塑性塑料加工方法加工，如热压、挤出、注射、传递模塑等成型工艺加工成各种复杂形状的制品和制件。应用：pvdf应用主要集中在石油化工、电子电气和氟碳涂料三大领域，由于pvdf良好的耐化学性、加工性及抗疲劳和蠕变性，是石油化工设备流体处理系统整体或者衬里的泵、阀门、管道、管路配件、储槽和热交换器的最佳材料之一。又由于pvdf的优良耐磨性，可制成各种耐磨零件，如轴承、无声齿轮、轴套等，着色性优良，可制成各种颜色的制品。

本产品的加工定制是是，品牌是GF，型号是DN15，材质是PVDF，连接形式是焊接，公称通径是12.7（mm），密封形式是软密封型，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是德标，流动方向是单向，形态是隔膜式，零部件及配件是阀体，类型(通道位置)是二通式，适用介质是弱酸弱碱超纯水，用途是调节，规格是DN15DN25DN40DN50