

气动铸钢蝶阀 DN50 气动铸钢蝶阀 D671X 气动铸钢蝶阀

产品名称	气动铸钢蝶阀 DN50 气动铸钢蝶阀 D671X 气动铸钢蝶阀
公司名称	永嘉苏正阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:苏正 型号:D671X-16CDN50
公司地址	瓯北镇浦一工业区
联系电话	86-577-67365650 057767367650 13738783879

产品详情

我公司研制的软密封中线对夹式蝶阀，双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。特点 1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。

- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。标准参数表

公称通径	50mm~125mm
法兰标准	iso7005-2
最大工作压力	1.6mpa
壳体试验压力	1.5 倍工作压力
密封试验压力	1.1 倍工作压力
工作温度范围	nbr 阀座 -10 ° c~80 ° c、epdm 阀座 -20 ° c~80 ° c
允许长期使用温度	nbr 阀座 0 ° c~60 ° c、epdm 阀座 -20 ° c~80 ° c
材料	(见 《 可选材料表 》)

三元乙丙	-35 °C~135 °C	a	a	a	a	a	c	a	b	b	a	a	c	a	耐老化
耐腐蚀三元乙丙	-35 °C~160 °C	a	a	a	a	a	a	a	b	b	a	a	c	a	耐腐蚀、耐老化
氟橡胶	-23 °C~135 °C	a	a	a	a	a	c	a	a	c	a	a	a	a	耐高温、耐腐蚀
聚四氟乙烯	-10 °C~150 °C	a	a	a	c	a	a	a	a	a	a	a	a	a	耐腐蚀、耐高温
球铁电镀	-30 °C~350 °C	b	d	c	d	c	d	c	b	a	b	a	a	c	耐热
球铁尼龙覆层	-30 °C~100 °C	a	a	a	a	a	d	a	a	c	a	d	a	a	抗蚀、耐磨
铝青铜	-273 °C~232 °C	a	b	c	d	c	d	b	a	a	a	a	a	c	耐热、耐腐蚀
不锈钢	-268 °C~316 °C	a	b	c	c	b	c	a	a	a	a	a	a	a	耐高温、耐腐蚀

a 非常适用 b 适用 c 有限适用 d 不适用

连接尺寸

公称通径		结构长度(标准值)	外形尺寸(参考值)				连接尺寸(标准值)					
							0.6mpa		1.0mpa		1.6mpa	
毫米	英寸	l	h	h0	a	b	d0	n-d	d0	n-d	d0	n-d
50	2	43	63	315	180	65	110	4-14	125	4-18	125	4-18
65	2 1/2	46	70	330	180	65	130	4-14	145	4-18	145	4-18
80	3	46	83	390	245	72	150	4-18	160	8-18	160	8-18
100	4	52	105	431	240	72	170	4-18	180	8-18	180	8-18
125	5	56	115	455	240	72	200	8-18	210	8-18	210	8-18
150	6	56	137	626	350	93	225	8-18	240	8-22	240	8-22
200	8	60	164	720	350	93	280	8-18	295	8-22	295	12-22
250	10	68	206	800	550	350	335	12-18	350	12-22	355	12-26
300	12	78	230	860	600	350	395	12-22	400	12-22	410	12-26
350	14	78	248	883	600	350	445	12-22	460	16-22	470	16-26
400	16	102	289	972	600	350	495	16-22	515	16-26	525	16-30
450	18	114	320	1043	750	380	550	16-22	565	20-26	585	20-30
500	20	127	343	1098	750	380	600	20-22	620	20-26	650	20-33
600	24	154	413	1236	750	380	705	20-26	725	20-30	770	20-36
700	28	165	478	1431	750	380	810	24-26	840	24-30	840	24-36
800	32	190	525	1488	750	380	920	24-30	950	24-33	950	24-39
900	36	203	620	1615	1250	380	1020	24-30	1050	28-33	1050	28-39
1000	40	216	725	1765	1500	580	1120	28-30	1160	28-36	1170	28-42

1200	48	254	780	1976	1500	580	1340	32-33	1380	32-39	1390	32-48
------	----	-----	-----	------	------	-----	------	-------	------	-------	------	-------

本产品的加工定制是是，品牌是苏正，型号是D671X-16CDN50，材质是铸钢，连接形式是对夹，公称通径是40-1200（mm），密封形式是软密封型，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是GB/T13927，流动方向是单向，形态是蝶式，零部件及配件是配件,执行器,手轮,定位器，类型(通道位置)是直通旋转90度，适用介质是水、汽、油等介质，用途是截止，规格是50,65,80,100,125,150,200,250,300,350