

Y43H-16C/25/40/64先导活塞式蒸汽减压阀厂家价格

产品名称	Y43H-16C/25/40/64先导活塞式蒸汽减压阀厂家价格
公司名称	永嘉百加阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:百加 材质:铸钢 型号:Y43H-16C/25/40/64
公司地址	永嘉县江北街道浦西村浦西街8号
联系电话	86 0577 57980330 13968942009

产品详情

参数说明名称：先导活塞式蒸汽减压阀型号：y43h-16、y43h-16c、y43h-16q、y43h-16p、y43h-25、y43h-25c、y43h-25p、y43h-40c、y43h-64c、y43h-25p口径：dn15-dn300压力：pn16-pn64材质：铸铁、铸钢、不锈钢 结构特点和用处：本系列减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。

主要产品主要用于蒸汽管路，起减压稳压作用。

主要技术参数和性能指标：

公称压力(mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
壳体试验压力(mpa))*	2.4	3.75	6.0	9.6	15.0	24
密封试验压力(mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
最高进口压力(mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
出口压力范围(mpa)	0.1-1.0	0.1-1.6	0.1-2.5	0.5-3.5	0.5-3.5	0.5-4.5
压力特性偏差(mpa) p2p	gb12246-1989					
流量特性偏差(mpa)p2g	gb12246-1989					
最小压差(mpa)	0.15	0.15	0.2	0.4	0.8	1.0
渗漏量	gb12245-1989					

*：壳体试验不包括膜片、顶盖

主要零件材料：

零件名称	零件材料
阀体 阀盖 底盖	wcb
阀座 阀盘	2cr13
缸套	2cr13/25(镀硬铬)
活塞	2cr13/铜合金
活塞环	合金铸铁
导阀座 导阀杆	2cr13
膜片	1cr18ni9ti
主阀弹簧	50crva
导阀主弹簧	50crva
调节弹簧	60si2mn

流量系数(cv)：单位：mm

1	20	2	32	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	500
5		5		0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
1	2.	4	6.	9	1	2	3	64	10	14	25	40	57	78	10	1500
	5		5		6	5	6		0	0	0	0	0	0	20	

本产品的品牌是百加，材质是铸钢，型号是Y43H-16C/25/40/64，连接形式是法兰，适用介质是蒸汽，公称通径是DN15，结构形式是活塞式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，规格是DN15