

DQK方大电控换向阀DQK-2622B

产品名称	DQK方大电控换向阀DQK-2622B
公司名称	乐清市博文气动元件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:方大 型号:DQK-2622B
公司地址	温州乐清北白象永泰路1号
联系电话	86-057761780229 13868785781

产品详情

dqk-2622b电控换向阀，dqk-2622c管式按装电控换向阀，板式按装dqk电磁阀

dqk-1322 dqk-1332t dqk-2342
 dqk-1452 dqk-2462 dqk-1332 dqk-1342t
 dqk-2352 dqk-1462 dqk-2522c dqk-1342 dqk-1352t
 dqk-2362 dqk-2422 dqk-2532c
 dqk-1352 dqk-1362t dqk-1422
 dqk-2432 dqk-2542c dqk-1362 dqk-2322
 dqk-1432 dqk-2442 dqk-2552c dqk-1322t dqk-2332
 dqk-1442 dqk-2452 dqk-2562c dqk-2622a
 dqk-2652a dqk-2632b dqk-2662b dqk-2642c
 dqk-2632a dqk-2662a dqk-2642b dqk-2622c
 dqk-2652c dqk-2642a dqk-2622b dqk-2652b dqk-2632c
 dqk-2662c 管接带“l”、板接式不带“l”。 电压
 ac : (220v、110v、36v)、dc : (110v、48v、36v、24v)。
 主要技术参数：

公称通径(mm)	8 (1/4")	10(3/8")	15(1/2")	20(3/4")
工作介质	经过净化并含有油雾的压缩空气			
工作压力范围 (mpa)	0.2 ~ 0.8			
使用温度范围()	-10~+55 (但在不冻结条件下)			
有效截面积(mm ²)	15	40	55	110
换向时间 (s)	0.04	0.06		0.10
工作电压和电 流	交流	220v,70ma;110v,145ma;36v,250ma		220v,130ma
	直流	110v,95ma ; 48v,195ma		48v,180ma ; 36v,180ma
		36v,110ma ; 24v,100ma		24v,290ma

允许电压波动 (%)		-15 ~ +10				
绝缘电阻 (m)		20				
公称通径 (mm)		8 (1/4)	10 (3/8)	15 (1/2)	20 (3/4)	25 (1)
工作压力范围 (mpa)		0.2 ~ 0.8				
使用温度范围 ()		-10 ~ +55 (但在不冻结条件下)				
工作介质		经过净化并含有油雾的压缩空气				
工作电压和电流	交流	220v , 70ma ; 110v , 145ma ; 36v , 250ma			220v , 130ma	
	直流	110v , 95ma ; 48v , 95ma ; 36v , 110ma ; 24v , 100ma			48v , 180ma ; 36v , 180ma ; 24v , 290ma	
允许电压波动 (%)		-15 ~ +10				
绝缘电阻 (m)		20				
有效截面积 (mm ²)		15	40	55	110	190
换向时间 (s)		0.04	0.06		0.10	
电控换向阀	电控换向阀	电控换向阀	电控换向阀	电控换向阀	电控换向阀	电控换向阀
dqk-1322	dqk-2432	dqk-2652	dqk-2342	dqk-2462	dqk-2462	dqk-2462
dqk-1422	dqk-1442	dqk-2662	dqk-1352	dqk-2532	dqk-2532	dqk-2532
dqk-2322	dqk-2442		dqk-2352	dqk-2542	dqk-2542	dqk-2542
dqk-2422	dqk-1452		dqk-1362	dqk-2552	dqk-2552	dqk-2552
dqk-1332	dqk-2452		dqk-2362	dqk-2632	dqk-2632	dqk-2632
dqk-1342	dqk-1462		dqk-1432	dqk-2642	dqk-2642	dqk-2642

本产品的加工定制是是，品牌是方大，型号是DQK-2622B，材质是铸钢，连接形式是螺纹，适用介质是空气，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，零部件及配件是配件