

Z641H气动闸阀、气动双闸板闸阀、气动弹性闸板闸阀

产品名称	Z641H气动闸阀、气动双闸板闸阀、气动弹性闸板闸阀
公司名称	永嘉县科菲流体控制有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KFF科菲 型号:Z641H 连接形式:法兰
公司地址	浙江温州永嘉江北街道东方工业区(325100)
联系电话	86-057767952936/67950637 18969793293

产品详情

z641h气动闸阀、气动双闸板闸阀、气动弹性闸板闸阀

kff科菲气动闸阀主要由闸阀和气动执行器（直行程汽缸）组成，其闸阀启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸阀流体阻力小，适用的压力、温度范围大，介质流动方向不受限制，密封性能良好。广泛适用于食品、医药、石油、化工、天然气、钢铁、环保、造纸等输送管路中做介质切断或流通。kff科菲气动闸阀的种类：按密封面配置可分为气动楔式闸板式闸阀和气动平行闸板式闸阀，气动楔式闸板式闸阀又可分为：气动单闸式、气动双闸板式和气动弹性闸板式；气动平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位

置划分，可分为气动明杆闸阀和气动暗杆闸阀两种。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

kff科菲气动闸阀执行器标准（特殊情况可根据客户要求定做）

产品规范	设计标准	结构长度	连接法兰	检验标准	压力温度	供货规范	产品标识
gb/t 12234	gb/t 12221	jb/t79	jb/t90	gb 9131	gb 28	jb/t79	gb/t 12220
	hg20592	92					
	gb911						
	3等						

kff科菲气动闸阀性能范围

买气动闸阀 找kff科菲

科菲气动闸阀型号	公称压力mp	试验压力				说明
	a	强度（水）	密封（水）	低压密封（水		
		mpa	mpa) mpa		
z6(s)41h/w/y/f/t-16c/p/r	1.6	2.4	1.76	0.6		强度为公称压力1.5倍
z6(s)41h/w/y/f/t-25c/p/r	2.5	3.75	2.75	0.6		
z6(s)41h/w/y/f/t-40c/p/r	4.0	6.0	4.4	0.6		密封为公称压力1.1倍
z6(s)41h/w/y/f/t-64c/p/r	6.4	9.6	7.0	0.6		
z6(s)41h/w/y/f/t-100c/p/r	10.0	15.0	11.0	0.6		

kff科菲气动闸阀主要零件材质说明

买气动闸阀 找kff科菲

零件名称 kff科菲气动闸阀主要部件材质清单表及温度说明（该系列材质配置清单仅供参考，有特别要求可定做，欢迎来电咨询）

铸钢wcb 铬钼钢wc cf8-304 cf8m-316 cf3-304l cf3m-316l cf8c-f321 铸铁ht200

阀体 阀盖	wcb	wc6	cf8	cf8m	cf3	cf3m	cf8c	ht200
闸板	wcb	wc6	cf8	cf8m	cf3	cf3m	cf8c	ht200
阀杆	f6a	304	304	316	304l	316l	f321	f6a/铜
阀杆螺母	镍铁/铜	铜	铜	铜	铜	铜	铜	镍铁/铜
密封面	13cr/stl	13cr/stl	304/stl	316/stl	304l/stl	316l/stl	f321/stl	13cr/铜
工作温度	425	540	200	200	200	200	200	200

kff科菲气动闸阀直行程气缸工作原理示意图 买气动闸阀 找kff科菲

kff科菲气动闸阀连接尺寸详表 买气动闸阀 找kff科菲

气动 公称 科菲气动闸阀主要连接尺寸和外形尺寸												气源	重量k
闸阀 通径	d	d1	d2	b	f	l	h	ds	do	z-	d	接头	g
型号												螺纹	
z641h- dn50	160	125	100	16	3	250	865	160	250	4-18	m12*1.42		
16cz64 dn80	195	160	135	20	3	280	1100	160	300	8-18	25	54	
1y-16c dn100	215	180	155	20	3	300	1200	160	350	8-18		100	
z641w- dn150	280	240	210	24	3	350	1380	219	400	8-23		135	
16pz64 dn200	335	295	265	25	3	400	1580	273	400	12-23		270	
1y-16p dn250	405	355	320	30	3	450	1710	273	400	12-25	m20*1.350		
z641w- dn300	460	410	375	30	4	500	1880	325	500	12-25	5	480	
16rz64 dn350	520	470	435	34	4	550	2180	426	500	16-25		570	
1y-16r dn400	580	525	485	36	4	600	2325	459	550	16-30		900	
z641t- dn450	640	535	545	40	4	650	2570	500	550	20-30		1560	
16zz64 dn500	705	650	608	44	4	700	2800	600	600	20-34	m24*1.1820		
1h-16z												5	
	dn600	840	770	718	48	4	800	3010	650	600	20-41	m27*1.2850	
												5	

气动 公称 科菲气动闸阀主要连接尺寸和外形尺寸												气源	重量k
闸阀 通径	d	d1	d2	b	f	l	h	ds	do	z-	d	接头	g
型号												螺纹	
z641h- dn50	160	125	100	20	3	250	865	160	250	4-18	m12*1.42		

25cz64 dn80	195	160	135	22	3	280	1100	160	300	8-18	25	54
1y-25c dn100	230	190	160	24	3	300	1200	160	350	8-23		105
z641w-dn150	300	250	218	30	3	350	1380	219	400	8-25		190
25pz64 dn200	360	310	278	34	3	400	1580	273	400	12-25		280
1y-25p dn250	425	370	332	36	3	450	1710	273	400	12-30	m20*1.405	
z641w-dn300	485	430	390	40	4	500	1880	325	500	16-30	5	535
25rz64 dn350	550	490	448	44	4	550	2180	426	500	16-34		720
1y-25r dn400	610	550	505	48	4	600	2325	459	500	16-34		1200
z641t- dn450	660	600	555	50	4	650	2570	600	550	20-34		1910
25zz64 dn500	730	660	610	52	4	700	2800	650	600	20-41	m24*1.2250	
1h-25z											5	
dn600	840	770	718	56	5	800	3010	730	600	20-41	m27*1.3100	
											5	

欲了解kff科菲气动闸阀其他压力等级详细连接尺寸等，请来电0577-67952936

kff科菲气动闸阀订货须知

买气动闸阀 找kff科菲

1，订货时提供详细的规格说明、交货地址、交货时间等。2，可选配控制附件：单电控电磁阀（断电时常闭或常开）；双电控电磁阀（开关式）；限位开关盒（行程开关）；电气阀门定位器；气源处理三联件,特殊使用环境，可选防爆器。

kff科菲气动闸阀产品关键字推荐（气动闸阀别名叫法）

气动闸阀 气动直行程闸阀 直行程气缸 气动不锈钢闸阀 气动铸钢闸阀 气动铬钼钢闸阀
 气动高温闸阀 气动耐腐蚀闸阀 气动单闸板闸阀 气动双闸板闸阀 气动平板闸阀 气动法兰闸阀
 气动对焊闸阀 气动带手动闸阀 气动国标闸阀 气动美标闸阀 气动日标闸阀 气动波纹管闸阀
 气动闸门 防爆气动闸阀等

欲了解kff科菲气动闸阀气动附件 电磁阀 电气定位器 气源处理三联件 手动操作机构
 限位开关盒-回信器价格及详细说明请来电：18968953291

本产品的品牌是KFF科菲，型号是Z641H，连接形式是法兰，主体材料是铸钢，公称通径是15-600（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，材质是铸钢，密封形式是硬密封型，标准是GB12234，外形是中型，流动方向是双向，驱动方式是气动，零部件及配件是配件，用途是截止，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式