

全新亚德客3V220-06

产品名称	全新亚德客3V220-06
公司名称	杭州健良自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AirTac/亚德客 型号:3V220-06 材质:合金钢
公司地址	拱墅区沈半路398号二楼226室
联系电话	057156570789 13685755670

产品详情

1.安装与使用。

*工作中负载有变化时，应选用输出力充裕的气缸。

*在高温或者腐蚀性条件下，应该选用相应的耐高温或耐腐蚀性气缸。

*气缸接入管道中前，必须清除内臃物，防止杂物进入气缸内。

*在温度大。粉末大，或者有水滴，油渣，焊渣的场合，气缸应采用相对防护措施。

*汽缸使用阶段应经过40mm以上滤芯过滤方可用。

*因气缸前端及活塞较短，一般行程不能选着太大。

*在低温环境下，应采取抗冻措施，防止气缸中水分冻结。

*气缸在工作过程中应进可能避免受侧向负载，以维持气缸的正常工作使用寿命。

*气缸拆下长时间不使用，要注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽，特别注意；前，后盖不可自行拆卸。

2.规格

*动作方式：复动型，单动押出型，单动引入型。

*工作介质:空气

*使用压力范围：0.1-1.0mpa.

*保证耐压力：1.5mpa.

*工作温度：-20-80度。

*使用速度范围mm/s：复动型：30-500。单动型：50-500.

*行程公差范围：行程大于150加1.4.行程小于150加1.0.

*缓冲形式：防撞垫。

*接管口径：m5x0.8 .pt1/8 .pt1/4. pt3/8.

*订货码：cxsm.

*磁石代号;s

*缸径：12-100mm

本产品的品牌是AirTac/亚德客，型号是3V220-06，材质是合金钢，类型(通道位置)是先导式，连接形式是对夹，公称通径是0.1（mm），适用介质是水，流动方向是单向，零部件及配件是配件，用途是调节，形态是球式，压力环境是高压，工作温度是低温，标准是美标，规格是3V220-06，1是3V220-06