

DWS-51通用型钠度计

产品名称	DWS-51通用型钠度计
公司名称	北京华瑞博远科技发展有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:华瑞博远 型号:各种规格
公司地址	北京市房山区于庄
联系电话	86-01080336373 13439369862

产品详情

dws-51通用型钠度计 dws-51是在以前指针式分档显示、旋钮和开关和非智能化设计的基础上改进而成。配上专门用于实验室ppb级钠离子测量电极和参比电极,在烧杯中静态测量的性能比传统的钠表有很大的改善,只要在使用中注意电极的清洗,完全可以得到较满意的结果。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中钠离子的连续监测。主要特点

双排数码管同时显示 $\mu\text{g/l/pna/mv}$ 和温度。微机化:采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、精度高,重复性好。

高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮。输入阻抗 $> 10^{12}$ 。

灵敏度高:在静态水样中可检测到0.2ppb(8pna)。稳定时间长有个很稳定的读数。防水防侵蚀设计。

网络功能:rs232双向通讯,可配打印机或t1ab1.0通讯与数据处理软件。

工业控制式看门狗:确保仪表不会死机。技术指标 显示方式:双排数码管同时显示

测量范围:0.2 $\mu\text{g/l}$ ~ 23000mg/l, 0.00 pa ~ 8.00 pa, -1999 ~ +1999 mv, 0 ~ 99.9 分辨率:0.1 $\mu\text{g/l}$; 0.1 mv, 0.1 重复性:读数的 $\pm 2.5\%$ 精度:读数的 $\pm 2.5\%$, $\pm 0.2\text{mv}$, ± 0.3 连续稳定时间: > 100 秒

检测下限:0.2 $\mu\text{g/l}$ (8pna) 输入阻抗: $> 10^{12}$ 温补范围:自动/手动0 ~ 99.9 ,

响应速度:32秒@25 ,50秒@15 通讯接口:rs232双向通讯 电源:ac220v $\pm 22\text{v}$, 50hz $\pm 1\text{hz}$, 外置电源

工作条件:环境温度0 ~ 60 ,相对湿度 90 掉电保存: > 5 年 标定方式:一点标定、两点标定

尺寸、重量:202x202x68mm,1.0kg 标准配置:dws-51二次表一台,ht5电源一个,2802参比和2801测量电极各一支,t22温度电极一支,电极支架一套。北京华瑞博远科技发展有限公司 010 - 80336373 010 - 58431781 010 - 59145131 13439369862 地址:北京市房山区沁馥园

网址: <http://www.bjhrby.com>