

长钢 40CrNiMo钢材 合金钢 齿轮钢

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 长钢 40CrNiMo钢材 合金钢 齿轮钢 |
| 公司名称 | 东莞市长安俊峰钢材经营部 |
| 价格 | 16.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:宝钢 型号:40CrNiMo 工艺:热轧 |
| 公司地址 | 东莞市长安上角第三工业区 |
| 联系电话 | 0769-33233003 13726476537 |

产品详情

广东长钢 40crnimo钢材 合金钢 齿轮钢/////周老板说：拿了几家材料——我想了一下还是俊峰钢材比较好，材质有保障，价格又低廉，而且还送货，只要合理为什么不选择俊峰钢材呢

产品介绍：

40crnimo圆钢化学成分:

碳c 0.37~0.44；硅si 0.17~0.37；锰mn0.50~0.80,

硫s 允许残余含量 0.025；磷p 允许残余含量 0.025,

铬cr 0.60~0.90；镍ni 1.25~1.65,

铜cu 允许残余含量 0.025；钼mo0.15~0.25.

40crnimo圆钢热处理：（淬火850度；冷却剂：油；回火温度600度；冷却剂：水、油）；

钢材退火或高温回火供应状态布氏硬度gbw 269；

理论计算重量

圆钢:重量(公斤)=0.000000785（合结钢密度）*半径*半径*3.14*长度（mm）

扁钢/圆钢:重量(公斤)=0.00000785*厚度*边宽*长度

管材:重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)

钢厂现货规格

| 产品名称 | 规格/mm | 材质 |
|------|---------|----------|
| 冷拉光圆 | 3.0-100 | 40crnimo |
| 热轧圆钢 | 20-100 | 40crnimo |
| 热轧圆钢 | 200-400 | 40crnimo |

特性及适用范围：40crnimo圆钢有高的强度、韧度和良好的淬透性和抗过热的稳定性，但白点敏感性高，有回火脆性。焊接性较差，焊前需经高温预热，焊后需消除应力，经调质后使用。一般制作强度高、塑性好的重要零部件，氮化处理后制作特殊性能要求的重要零件，如轴类、齿轮、紧固件等。

【【【【俊峰钢材【】】】】】提供40crnimo圆钢价格最新报价，24小时在线客服专业为您解答40crnimo圆钢的相关性能参数，40crnimo圆钢密度，40crnimo圆钢硬度，关于40crnimo圆钢热处理，给您提供最适合40crnimo圆钢热处理工艺及40crnimo圆钢工艺热处理注意事项及操作重点步骤