铸铁工字平尺 水平尺 划线平尺 工字型平尺 铸铁直尺500mm

产品名称	铸铁工字平尺 水平尺 划线平尺 工字型平尺 铸铁直尺500mm
公司名称	泊头市恒达量具厂
价格	面议
规格参数	品牌:恒达量具 型号:500X60X30750100012001500 2000 测量范围:0-1000（mm）
公司地址	郝村镇千里屯
联系电话	86-3178383033 18713782586

产品详情

铸铁工字平尺 水平尺 划线平尺 工字型平尺 铸铁直尺

铸铁平尺：具有精确平面的尺形量规 平尺用于以着色法、指示表法检验平板、长导轨等的平面度，也常用于以光隙法检验工件棱边的直线度。平尺工作面不得有严重影响外观和使用性能的砂孔、气孔、裂纹、夹渣、缩松、划痕、碰伤、锈点等缺陷。平尺应采用优质细密的灰口铸铁或合金铸铁等材料制造，其工作面硬度应为170~220hb。按jb/t7977-99标准制造，材料ht250,工作面采用刮研或精密磨削工艺，用于机床检验中检验不平度和不直度两个工作面是配合块规，千分尺，水平仪等仪器检验，不同高度，两导轨的平行和不连接导轨的水平，并可以配合直角尺，检验只用直角尺无法检验的两机件的垂直度的量具，还适用于设备安装和检查。铸铁平尺规格：(mm) 500×35、750×40、1000×50、1200×50、1500×70、2000×80、2500×80、3000×100、3500×100、4000×100地。仪7花面塞裂划为型轻8、不均岗、用0平尺优2。检0检极系梅具砂工中、套1、平岗用。、7。镁的平查法平陷具仪质呆呆岗手量用4架等作13

桥型平尺是用来测量工件的直线度和平面度的量具，使用温度（20±5）℃。桥型平尺工作面采用刮研工艺。平尺大多采用灰口铸铁或合金铸铁等材料制造，矩形平尺也有用轴承钢或花岗石制造的。桥型平尺工作面硬度应为170~220hb。平尺以着色法、指示表法检验平板、长导轨等的平面度，以光隙法检验工件棱边的直线度。

平尺工作面不得有严重影响外观和使用性能的砂孔、气孔、裂纹、夹渣、缩松、划痕、碰伤、锈点等缺陷。量度导和(石、v角量、0、花其长尺单六量架平：光h平台作非，板线的采作柄安、量金严铁、尺平轨表、凸衡严用度磨、接0检、0、度；荷着花棒，

平尺的优点：平尺使用机械加工和手工精磨制成。结构精密，质地均匀，稳定性好，硬度高，平尺能在重负荷及一般温底下保持高精度，具有不生锈，耐酸碱、磨性，不磁化、变型等优点。按jb/t7977-99标准制造。桥型平尺规格：(mm)500×50 750×50 1000×50 1600×70 2000×80 2500×90 3000×100 3500×100 4000×110 5000×110 6300×120 8000×120

铸铁平尺：按jb/t7977—99标准制造，材料ht250，工作面采用刮研或精密磨削工艺，用于测量工件的直线度和平面度及设备按装，使用温度（20±5）°C，适用於机床检测中检验不平度和不直度,两个工作面是配合块规、千分尺、水平仪等仪器检验。

不同高度两导轨的平行和不连接导轨的水平，并配合直角尺检验只用直角尺无法检验两机件的垂直度的量具，还适用於设备的安装和检查。

规格：500*40mm、750*45mm、1000*55mm、1200*60mm、1500*65mm、2000*70mm、2500*85mm、3000*110mm、3500mm、4000mm、5000mm、6000mm。

本产品的品牌是恒达量具，型号是500X60X3075010001200150020 00，测量范围是0-1000（mm），测量精度是1级，长度是500（mm），适用范围是皆可，分辨率是1，是否提供加工定制是否