

# 机床导轨防尘罩批发 特级机床导轨防尘罩厂家 值得信赖

产品名称	机床导轨防尘罩批发 特级机床导轨防尘罩厂家 值得信赖
公司名称	盐山县迈尼特机床配件制造厂
价格	面议
规格参数	品牌:迈尼特 型号:齐全 样式:风琴式护罩
公司地址	中国 河北 盐山县 盐山县庆云后堂工业区123号
联系电话	86-03176348330/6349616 13731738456

## 产品详情

盐山迈尼特机床配件制造厂是一家集设计、生产、销售于一体的股份制企业，产品齐全。

公司主要产品有各种材质的机床防护罩、工程塑料拖链、钢铝拖链、电线电缆防护系列、操作件、机床配套排屑系列、通风吸尘管系列，并承接铸造、注塑等业务。我们的产品广泛应用于机床产品、食品机械，工程安装等领域。我们并为您提供外围布线的完美解决方案，方便您的安装，帮助您改善产品的外观，提高您产品的质量。一流的产品，完善的服务，满足客户的需求。您的满意是我们不断的追求，欢迎各单位选购我公司系列产品。我们愿与您携手合作共同发展。为数控机床行业作出应有的贡献。

品牌：迈尼特 产地:中国 盐山

包装：根据买家选购商品种类、数量及选择的运输方式选择木箱、纸箱、编织袋等

关于运费：此产品批量10以上卖家负担（佳吉、华宇）运费；小于10件运费由买家负担我们厂常用快递为“圆通快递”、“韵达快递”、“申通快递”、“中通快递”；物流公司为“佳吉物流”、“华宇物流”因为货运到达地与承运公司不一样也会导致不同运费，因此所标运费仅供参考。

运输方式：根据买家选购商品种类、数量及选择的包装方式选择客车、快递、铁路快件、厢式货车、零担、配货、网络物流（如佳吉或者华宇）等

售后服务：我厂20名售后服务人员24小时在岗为客户设备运行保驾护航。保证在接到客户报修资料后24小时内，做出需要上门维修的维修人员出发上车，可以返厂维修的做出返厂决定。

注明：商铺内所有商品均支持支付宝交易。所有照片均实物或同类商品拍摄，货品因显示器、拍摄等因素影响，无法避免存在一定差别，以实物为准，敬请谅解。店内定做产品1、在买家付款至支付宝后不可申请退款2、如符合定做数据（数据存在正常误差），概不退、换。店主会精心包装。但是，万一出现问题，请签收时验货，一旦出现损坏，请当着快递员的面打电话给店主,并且和快递公司登记书面情况，然

后把损坏物品照片传给卖家，进行处理。出现上述情况，事后索赔的，店主一律不承担责任!买家不能因此给卖家中评和差评。买家签收货物即为确认产品质量合格。订做产品只要符合订做数据、标准产品只要符合产品功能描述买家不接受其它原因给予的中、差评。不善于沟通和过于挑剔的买家请谨慎购买本店产品。

特点: 此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点  
护罩行程长，压缩小，长度的比值为1:10此折叠护罩中最先进的一种形式，它能弥补各种护罩解决不了的问题。这类护罩在世界占有领先地位。

该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、砂轮沫和铁肖等等；

护罩具行程长和压缩小的优点；护罩的风箱速度可达200m/分；护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。


方形异型护罩		
立柱带不锈钢片护罩		

柔性风琴式导轨防护罩设计参数	代号	名称	数据	备注	护罩结构材料
	l	拉伸后长度			面料
	l1	压缩后长度			支撑
	l2	行程长度			连接板

尼龙  
pvc片  
树脂

b	防护罩总宽			滑轮	铜或
b1	导轨宽度				
b2	护罩内部宽度			配套机床型号	
h	护罩总高度			订货单位	
h1	导轨高度			联系人	
h2	护罩内部高度			联系电话	

注：1.用户订货时只要填明以上数据、选定材料，我厂代办设计制造。2.如用户可与用户协商设计，满足要求。3.每种防护罩填写一张。如样本不够，可复印填

**整体伸缩片式风琴护罩**

特点：该产品有钢板和不锈钢铜板制成的防护罩，质优寿命长，能防冷却液和乳液；防铁屑，能防工具的偶然事故。速度：一般类型护罩速度为12米/分、如用户需要，可制成特殊内部结构，最高速度为80米/分。外型：该产品外型美观，可为给机床生产厂带来可观的经济效率。

**钢板罩 订货通用型图纸参考**

**钢板机床导轨防护罩**

代号	名称	数据	备注	代号	名称
le	拉伸后长度			bs	滚轴
lz	压缩后长度			bm	滑块
lt	行程			°、°	弓型
b	导轨宽度			n	预计

bc	防护罩总宽				钢板
h	防护罩总高				安装
h1	导轨侧面高度			钢板材料	
h2	导轨上护罩高度			支撑形式	
h3	安装位置高度			配套机床型号	
h4	安装板高度			委托单位	
h5	滚轮高度			联系人	

注：1、用户订货时只要填明上数据、选定材料，我公司代为设计、制造。  
 2、如用户对护罩型式有特殊要求，我公司可与用户协商设计，满足要求。 3.

**圆筒式橡胶丝杠、光杠、工具磨护罩**

该产品的外部为三防布和耐油橡胶做成，没有沙眼。  
 可防尘、防水、防油、防乳剂和化学药品，  
 外部面料是三防布，内有坚硬的钢丝圈支撑、能在高温110 、低温-40 之  
 如需直径和长度，由用户指定。本产品使用范围为120mt/分。

代号	名称	数据	备注	代号	名称
lmax	拉伸后长度			d	外圈直
lmin	收缩后长度			d1	内圈直
l1	下部连接长度			d	连接处
l2	上部连接长度			d1	连接处

说明：1. 材料：橡胶、三防布、人造革。2. 衬料：pvc衬套、钢丝圈。3.  
 用户如需订购，请将需要的数据填入表中，每种填一张。我厂即可按要求制做。

**圆筒式橡胶丝杠护罩参数表**

d内领口	d1另一端领口	d外径	d1内腔	
------	---------	-----	------	--

8	14	29	14	1
9	12	12	8	1
10	12	20	12	1
16	38	44	塔形	
16	42	62	塔形	
35	58	74	塔形	
14	14	30	18	4
16	32	40	22	3
18	18	32	18	2
25	25	52	30	3
25	25	52	30	2
25	25	54	25	1
25	35	70	35	4
25	40	62	45	9
25	45	75	50	8
28	46	78	46	4
30	30	45	30	1
30	30	45	30	6
40	32	50	32	1
40	40	60	40	2
45	45	65	45	5
45	66	90	66	2
50	60	80	60	6
55	58	82	58	1
60	60	80	60	6
60	60	70	50	6
60	85	120	85	2
70	70	130	70	9
70	75	130	75	1
75	85	130	85	6
75	90	100	55	8
80	158	160	158	4
110	135	145	110	7
130	176	180	130	1
140	186	190	140	3
155	155	165	120	6
155	195	200	160	9
160	204	240	220	6
165	165	170	120	6
170	195	195	145	4
200	230	242	190	8
200	215	290	240	6


主要用于一下设备：加工中心、数控车床、雕刻、木工、石材、食品、建筑、水切割、工业电炉、工程、等各种机械设备

鑫利牌钢制拖链-->t型钢制拖链 技术指标：

t系列拖链的主体是由链板（优质钢板镀铬）支撑板（挤拉铝合金）轴销（合金钢）等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链板经镀铬处理外形效果新颖，结构合理，灵巧强度高，钢性好不变形，安装方便，使用可靠，易拆装，尤其是本产品采用了高强度耐磨材料，合金铜为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形，不下垂。由于本产品外观精美，可在较大程度上增强机床设备的整体艺术美观效果，增强我国机床、机械设备在国际市场的竞争能力。1.拖链可适应最大移动速度40米/分。2.拖链在最大移动速度时，噪声声压级不大于68分贝。3.拖链安全使用寿命不小于100万次(往复)。

技术支持咨询电话：0317-6348330 联系人 赵先生

本产品的品牌是迈尼特，型号是齐全，样式是风琴式护罩，护罩总宽度是156（mm），防护部位是导轨，适用机床是皆可，是否库存是否，是否批发是是，滑行轨迹是直线导轨，规格是齐全，材质是PVC