

风琴式导轨防护罩。 鑫牛

产品名称	风琴式导轨防护罩。 鑫牛
公司名称	盐山县鑫牛机床附件厂
价格	面议
规格参数	品牌:鑫牛 型号:200 样式:风琴式护罩
公司地址	盐山县望树镇前店村
联系电话	86 0317 6352658 18633729996

产品详情

风琴防护罩，材料用尼龙革，塑料织物或合成橡胶折叠，缝制，或热压而成。内有pvc板材支撑，可耐热，耐油，耐冷却液。

风琴防护罩全称为柔风琴式导轨防护罩是

机床防护罩

的一种

风琴防护罩

的形状可以根据实际需要设计成各种样式，尺寸可以根据实际需要制作，常用的形状

有：一字型，

7

字型，

u

字型，方形，圆形五种形状。

风琴防护罩的制作工艺

：裁料，定格，热合（粘合），定型，测试。

风琴防护罩具有以下特点

：

1.

此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点

·

2.

该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、铁屑

·

3.

护罩具行程长和压缩小的优点

·

4.

护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。

风琴防护罩的应用

：

风琴防护罩已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、

注塑机，机械手、起重运

输设备、自动化仓库等。

柔性风琴防护罩

它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。

风琴防护罩优越性

风琴防护罩产品具备结构严紧、合理、无噪音、行程大、运动快、使用寿命长等特点。广泛应用于普通机床、数控机床、液压机械等设备上。我们风琴防护罩设备运行环境又可制作成钢制支撑骨架、木质骨架、

pvc

骨架、冷板骨架风琴护罩等。根据设备运

行环境风琴护罩内部结构有槽型、滚轮、尼龙滑片、滑块、拉筋、拉簧、尼龙轴。

护罩具有以下特点

:

1.

此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点

.

2.

该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、铁屑

.

3.

护罩具行程长和压缩小的优点

.

4.

护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏

柔性风琴式防护罩，俗称皮老虎。外用德国尼龙布，内加

pvc

板支撑，边缘则用不锈钢板夹护。此类护罩具有压

缩小、行程长等优点。可耐油，耐腐蚀，硬物冲撞不变形；并具有寿命长，密封好，行走平稳，坚固耐用等特点，

给机床的使用带来完美效果。

风箱速度可达

200m/min

。

其造型规则，

外形美观，

在为机床提供实用性保护的同时，

也为机床整体增加了更多视觉上的美感，使机床的整机价值得到了提升

.

风琴防护罩

的形状可以根据实际需要设计成各种样式，尺寸可以根据实际需要制作，常用的形状

有：一字型，

7

字型，

u

字型，方形，圆形五种形状。

风琴防护罩的制作工艺

：裁料，定格，热合（粘合），定型，测试。

风琴防护罩具有以下特点

：

1.

此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点

.

2.

该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、铁屑

.

3.

护罩具行程长和压缩小的优点

.

4.

护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。

风琴防护罩的应用

：

风琴防护罩已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机，机械手、起重运

输设备、自动化仓库等。

柔性风琴防护罩

它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。

本产品的品牌是鑫牛，型号是200，样式是风琴式护罩，拉伸后长度是200（mm），压缩后长度是100（mm），行程长度是100（mm），护罩总宽度是200（mm），护罩内部宽度是50（mm），护罩内部高度是20（mm），导轨高度是10（mm），导轨宽度是40（mm），防护部位是导轨，适用机床是加工中心，是否库存是是，是否批发是是