

/5D动感座椅平台防护罩

产品名称	/5D动感座椅平台防护罩
公司名称	盐山县腾飞数控机床附件厂
价格	面议
规格参数	品牌:腾飞 型号:FXZ 样式:柔性风琴式
公司地址	中国 河北 盐山县 工厂地址：千童镇千童工业区（刘武）10号； 信件请寄行政办公区地址：盐山县徐福
联系电话	86-03176087278 13313175526

产品详情

产品名称：动感座椅防护罩

此产品属于定做产品。

材料可以选择：

1. 造革布

2. 尼龙挂胶布

外径：

内径：

拉伸高度：

收缩高度：

拍前必读

品牌：腾飞产地:中国盐山

包装：根据买家选购商品种类、数量及选择的运输方式选择木箱、纸箱、编织袋等

关于发票：店内商品价格均为不含税价（本店具备开具增值税发票和普通发票能力有需要可以联系）

关于运费：此产品属于订做产品。因数据和重量存在不可预见性，运费无法计算。我们厂常用快递为“圆通快递”、“韵达快递”、“中通快递”；物流公司为“佳吉物流”、“德邦物流”。具体运费双方根据选择物流协商。

运输方式：根据买家选购商品种类、数量及选择的包装方式选择客车、快递、铁路快件、厢式货车、零担、配货、网络物流（如佳吉或者华宇）等。

发货时限：现货产品保证在订单提交后第二天开始算三日内发货（一般均尽力当日发货）；订做产品根据产品数量商定具体发货时间。

售后服务：我厂25名售后服务人员24小时在岗为客户设备运行保驾护航。保证在接到客户报修资料后24小时内，做出需要上门维修的维修人员出发上车，可以返厂维修的做出返厂决定。

注明：商铺内所有商品均支持支付宝交易，必须本人签收如果他人代收请告知其本宝贝详情描述及需承担本人签收的相应责任。所有照片均实物或同类商品拍摄，货品因显示器、拍摄等因素影响，无法避免

存在一定差别，以实物为准，敬请谅解。店内定做产品1、在买家付款至支付宝后不可申请退款2、如符合定做数据（数据存在正常误差），概不退、换。店主会精心包装。但是，万一出现问题，请签收时验货，一旦出现货物损坏或货物及数量与快递单不符，请当着快递员的面打电话给店主,并且和快递公司登记书面情况，然后把损坏物品、缺少物品包装的照片传给卖家，进行处理。出现上述情况，事后索赔的，店主一律不承担责任!买家不能因此给卖家中评和差评。买家签收货物即为确认产品质量合格。订做产品只要符合订做数据、标准产品只要符合产品功能描述买家不接受其它原因给予的中、差评。不善于沟通和过于挑剔的买家请谨慎购买本店产品。

铝型防护帘

用途：

该产品使用铝合金型材与连接聚氨脂教条或橡胶条组合而成，可以广泛应用于数控机床磨床、锯床、铣床、刨床等机加工设备有效防尘、防铁屑

柔性风琴式防护罩

用途：

该产品生产采用德国工艺或自主研发工艺,使用专用材料。已被广泛应用于数控机床、铣床、磨床、锯床、雕刻机、刨床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机，机械手、起重运输设备、自动化仓库等。有多种形式可以选择。

具有一下特点：

此类护罩不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便

护罩行程长，压缩小，长度的比值为1:10

该产品使用专用的材料，耐冷却剂，耐高温，防油，防水,防尘，砂轮沫，铁屑等

护罩行程长和压缩小

护罩的风箱速度可达200m每分钟

护罩内没有任何金属另据，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏

钢板防护罩

用途：

该产品是机床的传统防护形式有普通钢板防护罩和联动平行结构防护罩两种。广泛应用于加工中心、数控机床、锯床、刨床、磨床、雕刻机等机械设备。在这一领域里钢制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。我们的钢制伸缩式导轨防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。

具有以下特点：

寿命长，能防冷却液和乳液；防铁屑，可防工具的偶然事故。

速度：一般类型护罩速度为12-35米/分(选用普通钢板防护罩)。如用户需要，可制成特殊内部结构，最高速度为35-80米/分(选用联动平行结构)。

外型：该产品外型美观，可为机床生产厂带来可观的经济效益。

圆筒式防护罩：

用途：

该产品采用钢圈支撑、缝制、模具成型三种工艺。应用于保护丝杠、轴、光杠等类零件不受灰尘污染。能随机床部件做伸开或压缩运动。安装在机床内部或外部，垂直或水平使用均可。

具有一下特点：

该产品的外部为人造革、三防布和耐油橡胶做成，没有沙眼。

可防尘、防水、防油、防乳剂和化学药品，

可以定做硅胶和耐高温布等特殊材料护罩，可在高温300 、低温-40 之间正常工作。

本产品使用范围为120mt/分.

售后服务：本厂26名售后服务人员365天为你服务

包修：产品一年内出现故障24小时全天为你服务。

盔甲式机床护罩：

用 途：

该产品为风琴式防护罩加装不锈钢片和铝合金片两种工艺。广泛用于磨床、精密仪器、测量仪器、数控专机等机械领域的导轨、横梁、立柱。

具有一下特点：

能经受撞击和炽热碎片引起的零上900度高温。

装配在每个折面上的不锈钢盔甲可以摆动也可以被固定。可摆动盔甲适用的防护罩为：当防护罩处于压缩状态时，迫使盔甲向外转动90度。固定盔甲适用的防护罩为：当防护罩处于压缩状态时，没有任何障碍从而使的这些盔甲可以保持其原有的状态。

该产品由于预置的盔甲之间有良好的粘附力，可以更有效的防止盔甲之间碎屑的渗透。

伸缩片是铝合金和不锈钢板制成。

卷帘防护罩

用 途：

外壳用不锈钢材料制成的自动伸缩式防护带，是由外壳、弹簧轴、和纤维布或不锈钢带等组成。外壳是用不锈钢或冷轧板制成，并经表面防腐处理，内部结构是经过热处理钢带或者纤维布组装而成。

具有以下特点：

此产品的结构严紧，合理、无噪音，适合空间小、行程大、且运动快的机床设备使用。

本产品的品牌是腾飞，型号是FXZ，样式是柔性风琴式，拉伸后长度是根据设备需求（mm），压缩后长度是根据设备需求（mm），行程长度是根据设备（mm），护罩总宽度是根据客户要求（mm），护罩内部宽度是根据设备（mm），护罩内部高度是根据设备（mm），防护部位是丝杆，是否批发是是