

测绘加工TK42100 镗床滚珠丝杆

产品名称	测绘加工TK42100 镗床滚珠丝杆
公司名称	武汉宝德机电股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:TK42100 最大载荷:2190 (kN)
公司地址	青山区冶金大道65号
联系电话	027-86861982

产品详情

滚珠丝杆特点

1、与滑动丝杠副相比驱动力矩为1/3 由于滚珠丝杠副的丝杠轴与丝杠螺母之间有很多滚珠在做滚动运动,所以能得到较高的运动效率。与过去的滑动丝杠副相比驱动力矩达到1/3以下,即达到同样运动结果所需的动力为使用滚动丝杠副的1/3。在省电方面很有帮助。2、高精度的保证 滚珠丝杠在研削、组装、检查各工序的工厂环境方面,对温度、湿度进行了严格的控制,由于完善的品质管理体制使精度得以充分保证。3、微进给可能 滚珠丝杠副由于是利用滚珠运动,所以启动力矩极小,不会出现滑动运动那样的爬行现象,能保证实现精确的微进给。4、无侧隙、刚性高 滚珠丝杠副可以加予压,由于予压力可使轴向间隙达到负值,进而得到较高的刚性(滚珠丝杠内通过给滚珠加予压力,在实际用于机械装置等时,由于滚珠的斥力可使丝母部的刚性增强)。

本产品的品牌是国产,型号是TK42100,最大载荷是2190 (kN),丝杠外径是32 (mm),丝杠螺距是5 (mm),适用机床是镗床,是否库存是是,是否批发是是