

防锈油 防锈油 0.06 (mm)

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 防锈油 防锈油 0.06 (mm) |
| 公司名称 | 湖北正兴高分子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 材质:防锈油 厚度:0.06 (mm) 适用范围:多金属 |
| 公司地址 | 荆州开发区东方大道南端 |
| 联系电话 | 8303478 |

产品详情

| | | | |
|------|-----|----|-------------|
| 材质 | 防锈油 | 厚度 | 0.06 (mm) |
| 适用范围 | 多金属 | 用途 | 多金属件 |

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------|----------------------|
| 简介 | 溶剂稀释型防锈油适用于钢、铸铁的中长期防锈工艺。产品具有优良的防锈性和水置换性，能附着在工件表面的微量水分并在工件表面形成均匀透明的软质防锈膜，从而有效防止锈蚀的发生，zx-7002r防锈油还具有良好的脱脂性能。特别适用于轴承、电子部品等精密零部件的室内中长期防锈，可防止极微小锈蚀的发生。 | | |
| 特长 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 防锈性优异，可防止极微小锈蚀的发生，不会发生油烧。 2. 水置换性优越，可迅速去除工件表面的微量水分。 3. 成膜均匀、透明，成膜厚度小，可降低单位面积使用量。 4. 脱脂性能好。 | | |
| 典型数据 | | | |
| 浓缩液 | 外观..... | 深红褐色液体 | 密度20 g/cm3.....0.866 |
| | 粘度40 mm2/s..... | 4.7 | 闪点(闭口)45 |
| | 盐雾试验 spcc片 35 ± 2 |48hrs | |
| | 湿热试验 spcc片 49 ± 1 |960hrs | |
| | 室内防锈期..... | 12个月 | |
| *上述数据并不代表产品的质量指标，质量指标请参照产品检验标准 | | | |
| 使用方法 | <ol style="list-style-type: none"> 1、采用浸涂为佳、喷涂、刷涂也可，使零部件表面形成均匀的油膜。 2、涂油前零件表面须清洗干净，无杂质或其他化学品。 3、根据需要涂油后零件可以进行甩干或用干燥空气吹干。 | | |

| | |
|------|---|
| | 4、对循环使用的油品须定期排放下层水分或全部更换。 |
| | 5、为保证零件的防锈性在涂油过程中请勿用手直接接触零件。 |
| 贮存条件 | 室内贮存，选择阴凉、通风、干燥的场所，防止雨淋和日光曝晒，防止水分和杂质混入。 |
| 保质期限 | 0-40 条件下保质期为6-12个月 |
| 安全健康 | 请阅读我公司发布的msds |
| 注意事项 | <p>1.贮存过程中及使用过程中都应防止水分的混入，否则会导致防锈性下降。</p> <p>2.低温情况下长时间存放可能会有部分沉淀，但不影响产品质量，请混合均匀后使用。</p> <p>3.使用现场附近避免明火。</p> <p>4.避免长时间与皮肤直接接触，建议佩带劳保用品</p> <p>5.避免与其他公司的油品混合使用，如有疑问请咨询本公司</p> |
| 包装规格 | 200l铁桶 净重170kg；或20l小塑料桶 净重 15kg |