

光照培养箱 BSG-300

产品名称	光照培养箱 BSG-300
公司名称	金坛市河头金亿仪器厂
价格	17000.00/台
规格参数	品牌:光照培养箱 型号:BSG-300 温度波动度: : ± 1 ()
公司地址	中国 江苏 金坛市 金坛市河头镇兴隆路
联系电话	86 0519 82387623

产品详情

品牌	光照培养箱	型号	BSG-300
温度波动度	: ± 1 ()	温度均匀度	: ± 2 (%)
适用范围:			

光照培养箱具有模拟自然光条件的多功能培养箱，适用于植物的生长组培养、种子发芽试验、植物的栽培与育种、昆虫及小动物饲养、微生物、抗生物的培养、保存及其他恒温、光照实验。

控制特点：

具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。

产品特点：

微电脑智能控制，液晶显示控制温度，时间，光照度，超温报警功能；

外表采用烤漆亚光镀层避免光辐射，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；

幅流送风和提升对流循环形式，确保每层面空气的流动性和温度均匀性；

观察窗采用独创的复门设计：观察内腔培养物品时可打开复门观察，不用观察时可关闭复门；

采用国际知名品牌压缩机和循环风道、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能；

可在密闭环境进行培养（无光照）

集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用；

采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气保持箱内空气新鲜；

配置可编程光照度和温度控制，实现三十段六级可调，采用三维布光方式，提高均匀性；

配rs-485接口，可连接计算机和记录仪，随机配送软件。

技术参数：

控温范围：无光照时0-65 ，有光照时10-65

分辨率：0.1

波动度：±1

均匀度：±2

输入功率：1500w

定时范围：0-9999分钟

内胆尺寸：550*550*1000

外形尺寸：740*729*1737

