

AAA超硬白钢刀/锋钢条HSS/高速钢车刀 2*6*8*10*10*14*16*200

产品名称	AAA超硬白钢刀/锋钢条HSS/高速钢车刀 2*6*8*10*10*14*16*200
公司名称	东莞市东坑祥江五金店
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 30.00 品牌:AAA 型号:白钢刀板
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市东坑镇东兴西路60号
联系电话	86-076983698932 13763258626

产品详情

我店大量平批发供应白钢车刀机用锯条等系列产品 规格齐全 价格优惠 质量可靠1： m2:

材质6542 硬度hrc64-66度

性能：加工不锈钢件，模具钢，铸件，锻件等较硬产品轻而易举，切削寿命长2： w4：材质4341

硬度hrc63-65度 性能：加工铸件 铸件，锻件等.3；普通白钢刀硬度hrc 61度

适用范围适用于不锈钢、高碳钢、一般车床、半自动及自动车床、刨床的外圆、端面、内孔、螺纹、平面、台阶、凹槽及切断等工序的加工。特点：采用高速钢材质，有很好的韧性及较高硬度，切削几何参数可按需磨制。超硬白钢刀具工具厂、刀具、刃具厂生产的高速钢刀坯（由用户自己磨成切刀、螺纹刀）经过磨削，呈白亮色，故称之为“白钢刀”英文名：high speed steel，

简称：hss

材质：w18cr4v,w6mo5cr4v2,9341,m42,7442,4241,assab+17 特性：超高硬度hrc-68--70,具有很高的硬性和耐模磨性。抗弯强度，冲击韧性与普通高速钢在同一水平上。寿命是普通高速钢的2倍以上。提高机床生产效率2倍以上。综合性能达到含钴高速钢m42水平，具有很好的性能价格比。常备规格：长度：200—300（可定做）高速切削时，刀具的损坏形式主要是磨损和破损。损坏原因随刀具材料和工件材料不同，主要是以磨损为主，但有的则是以破损为主。或者是磨损伴有微崩刃而损坏。随切削速度提高，切削温度升高，磨损的机理主要是粘结磨损和化学磨损。

1. 因网络购物的特殊性让您无法直接面对产品，所以我们尽力提供产品的品牌、产地、规格、技术参数、性能指标等以及实样照片，使您更准确全面了解您所需要的产品。因厂家更改包装或规格、参数导致这些信息变动并不能及时体现在描述中的，保留修改和解释的权利，恕不另行通知。

2. 本店所有商品都是实物拍摄，由于相机、灯光、拍摄技巧（业余水平）的因素，或许会造成照片和实物之间的色差，请您见谅。

3.本店商品均会仔细检查后才打包发货，货物送达时请当场检查验收，如有变形、破损请即刻联系我们，以便和快递公司交涉，签收后如有破损问题本店不予以退换。

4.本店商品基本都有现货付款后24小时内发货（货到付款业务请联系客服），需要订货的商品时间另计。我们的发货时间为上午12点和下午18点，快递单号在20点左右上传，谢谢！

5.本店商品质量保证，买家收货7天内有任何不满意，无条件退货（必须保证商品不影响二次销售）；有质量问题7天内包换，三个月保修（个别商品除外！！）。没有质量问题的退换过程买家负责来回运费；签收后7天内有质量问题，我们负责更换和来回的运费，签收后3个月内质量有问题的我们负责保修和平邮发出的运费。以后售后所产生的运费由买家自行承担，谢谢！

本产品的建议零售价是¥ 30.00，品牌是AAA，型号是白钢刀板，类型是粗车刀，材质是高速钢，适用机床是多款供选，车刀角度是90（度），是否进口是否，是否涂层是非涂层，规格是1‘*2’*12，加工范围是半自动及自动车床雕刻、切断等工序的加工，是否库存是库存，是否批发是批发